



Occhiali di protezione per saldatura con doppia lente

Occhiali di protezione per saldatura, con doppia lente, chiara e atermica **DIN 5** a battente, con ventilazione indiretta, fascia elastica regolabile, buona tenuta alla penetrazione di particelle di polvere, trucioli o schizzi, facile sostituzione dei vetri.

Conforme alla norma **EN 166**.

S60350	€	
S603500005	---	◇



Tenda per saldatura

Tenda di protezione in operazioni di saldatura, ideale per separazioni di lunghe metrature e per separazioni dove non c'è frequente passaggio. Composta da un unico pezzo, provvista di 6 anelli termosaldati e bottoni automatici lungo i lati, fornita con ganci.

Conforme alla norma **EN 1598**.

T90525	€	Dimensione LxH (mm)	Spessore (mm)	Colore
T905250005	---	1400x1600	0,4	rosso
T905250010	---	1400x1800	0,4	rosso





Schermo di protezione per saldatura

Schermo completo di tenda per protezione in operazioni di saldatura, ideale per separazioni di postazioni fisse. Conforme alla norma **EN 1598**.

Cod. T90 530 0005: la tenda con asola superiore e inferiore non necessita di ganci di fissaggio

Cod. T90 530 0105: la tenda è fornita con ganci di fissaggio

Cod. T90 530 0205: la tenda è fornita con ganci di fissaggio



T90530	€	Dimensione LxH (mm)	Spessore (mm)	Colore	N° ante	Supporto
T905300005	---	1455x1900	0,4	rosso	-	fisso
T905300105	---	2000x2000	0,4	rosso	-	con ruote
T905300205	---	4000x2000	0,4	rosso	2	con ruote



Coperta antifiama in fibra di vetro

Coperta antifiama in fibra di vetro per utilizzo leggero, per la protezione da scintille di smerigliatura, fiamme libere in genere, è possibile proteggere tutte le superfici circostanti che non devono essere assolutamente danneggiate.

Conforme alla norma **EN 1049**.



T90535	€	Dimensione (mm)	Temperatura di esercizio (°C)	Peso (Kg)
T905350005	---	2000x1000	650	1,36
T905350010	---	2000x2000	650	2,72



Coperta antifiama in silicio

Coperta antifiama in silicio ad alto isolamento termico, per la protezione da scintille di smerigliatura, fiamme libere in genere, spruzzi di saldatura, è possibile proteggere tutte le superfici circostanti che non devono essere assolutamente danneggiate. Conforme alla norma **EN 1049**.



T90540	€	Dimensione (mm)	Temperatura di esercizio (°C)	Peso (Kg)
T905400005	---	900x2000	1200	2,02
T905400010	---	1800x2000	1200	6,05

