



Lancia Minifrover per riscaldare

Lancia per riscaldare, per impugnatura Minifrover, corpo in ottone, alimentazione ossiacetilenica, completa di ghiera filettata in ottone, miscelatore in ottone e punta a fori multipli in rame speciale.

Conforme alla norma **EN ISO 5172**.



T55022	€	Portata (l/h)	Serie	Gas combustibile
T550220080	-,-	800	Minifrover	acetilene
T550220250	-,-	1250	Minifrover	acetilene



Lancia da taglio Minifrover a rubinetto

Lancia da taglio a rubinetto, per impugnatura Minifrover, corpo in ottone, rubinetti con perno in acciaio inox, volantini di regolazione e ghiera filettata portapunte in ottone, alimentazione ossiacetilenica, fornita senza punta.

Conforme alla norma **EN ISO 5172**.



T05115	€	Spessore di taglio max (mm)	Serie	Gas combustibile
T051150005	-,-	50	Minifrover	acetilene



Punta per lance da taglio Minifrover

Punta per lance da taglio con impugnatura Minifrover, composta da corpo interno ed esterno, alimentazione ossiacetilenica.

Conforme alla norma **EN ISO 5172**.



T05120	€	Spessore di taglio max (mm)	Serie	Gas combustibile
T051200050	-,-	5	Minifrover	acetilene
T051200100	-,-	10	Minifrover	acetilene



T05120	€	Spessore di taglio max (mm)	Serie	Gas combustibile
T051200250	-,-	25	Minifrover	acetilene
T051200500	-,-	50	Minifrover	acetilene



Guida a rotelle per lance da taglio

Guida a rotelle per lance da taglio con impugnatura Minifrover, utilizzabile senza asta e perno di centraggio per tagli longitudinali oppure con asta, perno di centraggio e solo rotella esterna per tagli circolari; completa di attacco per il posizionamento della lancia da taglio.



T05125	€	Apertura regolabile (mm)	Serie
T051250005	-,-	70÷300	Minifrover



Compasso per lance da taglio

Compasso per lance da taglio con impugnatura Minifrover, completo di asta, rotella, perno di centraggio ed attacco per il posizionamento della lancia da taglio.



T05130	€	Apertura regolabile (mm)	Serie
T051300005	-,-	30÷300	Minifrover



Attrezzatura assortita Froverkit 1 SL

Attrezzatura assortita Froverkit 1 SL - serie Frover, alimentazione ossiacetilenica, composta da impugnatura ottone, lancia da taglio a rubinetto, punta da taglio H1F da 25 e 50 mm, lance per saldare da 80, 160, 315 e 500 l/h, lancia curvabile per saldare da 315 l/h, valvole di sicurezza per impugnatura per ossigeno e gas, fornita in valigetta in ABS.

Conforme alla norma **EN ISO 5172**.



T55024	€	Serie	Pezzi
T550240005	-,-	Frover	11

