



Cannello da taglio a leva Beta - H1F



Cannello da taglio Beta a leva, impugnatura e testa portapunte monoblocco in ottone stampato, tubi in acciaio inox ad alta resistenza, rubinetti con perno in acciaio inox, volantini di regolazione e ghiera filettata portapunte in ottone, alimentazione ossigas (ossigeno/acetilene o ossigeno/propano), fornito senza punta, **per punta tipologia H1F**, portagomma smontabili per tubo $\varnothing$ 8 mm con dadi esagonali da 3/8" G. Conforme alla norma **EN ISO 5172**.



T05455	€	Spessore di taglio max (mm)	Serie	Gas combustibile	Tipologia punta
T054550005	-,-	150	Beta	acetilene/propano	H1F



Compasso per cannello da taglio a leva - H1F

Compasso per cannello da taglio a leva con **tipologia punta H1F**, completo di asta, rotella, perno di centraggio ed attacco per il posizionamento della testa del cannello da taglio.



T05460	€	Apertura regolabile (mm)	Serie	Tipologia punta
T054600005	-,-	40÷300	Beta	H1F



Chiave di servizio

Chiave di servizio con molteplici misure per la manutenzione su cannelli, impugnatura e per la sostituzione delle punte.



T05135	€	Lunghezza (mm)
T051350005	-,-	150



Accendigas a molla

Accendigas a molla per l'accensione della fiamma pilota di tutti i cannelli e lance ad alimentazione ossigas, fornito in confezione con 5 pietrine di ricambio.



T55016	€
T550160005	-,-



Accendigas a pistola per acetilene

Accendigas a pistola per l'accensione della fiamma pilota di tutti i cannelli e lance ad alimentazione ossigas. Il suo impiego evita i rischi dovuti all'utilizzo di metodi impropri, fornito con 10 pietrine di ricambio.



T55017	€	Pz.
T550170005	-,-	6



Serie di aghi alesatori per pulizia punta

Serie di aghi alesatori per la pulizia delle punte da taglio e di saldatura, 13 aghi in acciaio inossidabile resi solidali all'interno dell'astuccio per prevenirne lo smarrimento e facilitarne l'uso, punta arrotondata per evitare la rigatura delle punte. Scanalature radiali e calibrate per un'adeguata e regolare pulizia e per garantire la maggior durata delle punte. Fornita in astuccio di alluminio anodizzato.



T05505	€	Ø aghi (mm)	Pezzi	Lunghezza aghi (mm)
T055050005	-,-	0,5±1,8	13	63,5



Valvola di sicurezza per riduttori

Valvola di sicurezza per riduttori di pressione per bombole e posti presa, corpo in ottone stampato, dispositivo sinterizzato inox per l'arresto della fiamma, dispositivo antiritorno gas ad alta sensibilità, dado girevole per facilitare montaggio e smontaggio, marcatura con freccia di direzione flusso. Pressioni max di esercizio: 10 bar ossigeno, 1,5 bar acetilene, 5 bar altri gas combustibili. Conforme alle norme **EN 730-1 ed ISO 5175 classe 1**.



T55028	€	Per riduttore	Portata (m³/h)	Attacco entrata (")	Attacco uscita (")
T550280005	-,-	Ossigeno	43	G 3/8	G 3/8

T55028	€	Per riduttore	Portata (m³/h)	Attacco entrata (")	Attacco uscita (")
T550280010	-,-	Gas carburante	8,5÷17,5	G 3/8 SX	G 3/8 SX