



## Inverter per saldatura

Inverter per la saldatura ad elettrodo e tig con innesco a striscio.  
Il bilanciamento dei parametri di saldatura fornisce buonissime prestazioni di lavoro con **elettrodi rutili, basici, per acciai inox e ghise**.  
Elettrodi utilizzabili: AWS E6013, AWS E7018, AWS 92.18,  
AWS 61.30 inox E308L, AWS 63.30 inox E316L, Tig  $\varnothing$  1-1,6-2,4 mm.  
Conforme alle norme **EN 60974-1, EN 60974-10**.



IP 21



T55405	€	$\varnothing$ max elettrodi (mm)	Alimentazione (V/Hz)	Tensione a vuoto (V)	Regolazione corrente (A)	Rapporto d'intermittenza (A)	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)
T554050005	---	3,25	230/50-60	80	5÷130	130 al 35% / 100 al 60%	120x300x270	4



## Inverter per saldatura

Inverter per la saldatura ad elettrodo e tig con innesco a striscio.  
Progettata e realizzata **per utilizzazioni continuative e gravose con elettrodi rutili, basici, per acciai inox, cellulosici e alluminio**.  
Elettrodi utilizzabili: AWS E6013, AWS E7018, AWS 92.18,  
AWS 61.30 inox E308L, AWS 63.30 inox E316L, AWS 60.10 Cellulosico,  
Alluminio, Tig  $\varnothing$  1-1,6-2,4 mm.  
Conforme alle norme **EN 60974-1, EN 60974-10**.



IP 21



T55410	€	$\varnothing$ max elettrodi (mm)	Alimentazione (V/Hz)	Tensione a vuoto (V)	Regolazione corrente (A)	Rapporto d'intermittenza (A)	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)
T554100005	---	4	230/50-60	85	5÷160	140 al 60%	330x140x280	6



## Kit di accessori per saldatura ad elettrodo

Kit di accessori per saldatura ad elettrodo composto da pinze portaelettrodi e morsetto di massa, completi di cavo di rame rivestito di gomma e connettori maschi ad innesto rapido.



T55036	€	Inverter	Lunghezza cavo portaelettrodo (m)	Lunghezza cavo massa (m)	$\varnothing$ spina (mm)	$\varnothing$ cavo (mm <sup>2</sup> )
T550360025	---	Presto 140	3	2	9	25
T550360050	---	Presto 160	3	3	13	25



## Kit di accessori per saldatura TIG

Kit di accessori per saldatura TIG composto da torcia raffreddata ad aria lunghezza 4 m, riduttore per Argon o Argon/CO<sub>2</sub>, morsetto di massa completo di cavo in rame rivestito di gomma e connettore maschio ad innesto rapido.



T55035	€	Inverter	$\varnothing$ connettore (mm)	$\varnothing$ ugello (mm)	$\varnothing$ elettrodo (mm)	Corrente di saldatura (A)
T550350005	---	Saxo 1300 / Presto 140	9	9,6	1,6	110 al 35% - 80 al 60%
T550350010	---	Presto 160	9	9,6	2	135 al 35% - 100 al 60%