



## Inverter Prestojet 1K per il taglio plasma

Inverter Prestojet 1K per il taglio plasma, per il taglio su tutti i materiali conduttori, innesco della torcia in aria senza utilizzo dell'alta frequenza per una maggior sicurezza e nessun rischio di interferenza con altri dispositivi elettronici sensibili, **pannello digitale per il controllo dei parametri**, fornito completo di torcia e cavo massa. Con compressore integrato.



IP 23



T55235	€	Alimentazione (V/Hz)	Tensione a vuoto (V)	Regolazione corrente (A)	Rapporto d'intermittenza (A)	Max spessore di taglio separazione (mm)	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)
T552350005	-,-	230/50-60	300	10÷30	20 al 60%	8	470x205x370	16



## Inverter Prestojet 4C WT per il taglio plasma

Inverter Prestojet 4C WT per il taglio plasma, per il taglio su tutti i materiali conduttori, **alimentabile anche da motogeneratore**, innesco della torcia in aria senza utilizzo dell'alta frequenza per una maggior sicurezza e nessun rischio di interferenza con altri dispositivi elettronici sensibili, **pannello digitale per il controllo dei parametri**, modalità selezionabile per il taglio specifico di grigliati o scriccatura. Fornito completo di torcia da 6 m, cavo massa e kit di prima usura.



IP 23



T55170	€	Alimentazione (V/Hz)	Regolazione corrente (A)	Rapporto d'intermittenza (A)	Max spessore di taglio separazione (mm)	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)
T551700010	-,-	400/50-60	10÷120	120 al 60%	40	720x310x430	35



## Raddrizzatore Rodarc 400

Raddrizzatore Rodarc 400 a regolazione meccanica a shunt magnetico per la saldatura di elettrodi rivestiti, regolazione continua dell'intensità di corrente, ventilatore di raffreddamento, golfari di sollevamento, ruote posteriori fisse e ruote anteriori girevoli.



IP 21



T55041	€	Ø elettrodi saldabili (mm)	Alimentazione (V/Hz)	Tensione a vuoto (V)	Regolazione corrente (A)	Rapporto d'intermittenza (A)	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)
T550410005	-,-	2÷6,3	230-400/50-60	63÷70	50÷325	325 al 35%	560x730x1080	107



## Kit di accessori per saldatura ad elettrodo

Kit di accessori per saldatura ad elettrodo composto da pinza portaelettrodi e morsetto di massa, completi di cavo di rame rivestito di gomma e connettori maschi ad innesto rapido.



T55043	€	Raddrizzatore	Lunghezza cavo portaelettrodo (m)	Lunghezza cavo massa (m)	Ø spina (mm)	Ø cavo (mm²)
T550430005	-,-	Rodarc 400	3	4	13	25