

MOSA

Motosaldatrice diesel

Motosaldatrice in corrente continua (**mod. TS 400 KSX EL**) con motore diesel a 4 tempi, supersilenziata, raffreddamento ad aria, alternatore asincrono, protezione differenziale e termica, protezione motore ES, check della pressione olio e temperatura motore con protezione tramite arresto del motore, regolazione elettronica della corrente di saldatura, saldatura di tutti gli elettrodi anche cellullosici e saldatura discendente dei tubi, carrello traino lento CTL 22 (a richiesta), comando a distanza (a richiesta).

Caratteristiche:

- tensione d'innesco: 70 V
- rapporto d'intermittenza: 400 A al 35%, 350 A al 60%, 300 A al 100%
- generazione trifase: 13 KVA a 400 V in ca
- generazione monofase: 7 KVA a 230 V in ca
- generazione monofase: 3,5 KVA a 110 V in ca
- generazione monofase: 5 KVA a 48 V in ca
- prese in dotazione: 1 CEE 32A 400V, 1 CEE 32A 230 V, 1 CEE 16A 230 V, 1 CEE 16A 48V
- consumo carburante: ca. 3,2 l/h
- autonomia: ca. 8 h con saldatura al 60%



IP 23

T60030	€	Regolazione corrente di saldatura (A)	Motore	Potenza (HP)	Capacità serbatoio (l)	Grado di protezione	Rumorosità dB(A)	Dimensioni LxHxP (mm)	Peso (Kg)
T600300005	---	20÷400	Kohler KD 625/2	25,5	26	IP 23	71-7m	1455x880x840	465



Specchietto con supporto magnetico

Specchietto di ispezione per saldatura con supporto magnetico e asta flessibile, doppio attacco filettato sul supporto magnetico per diverse soluzioni di posizionamento dell'asta, specchietto in acciaio inox lucidato.



T90120	€	Lunghezza asta (mm)	Specchietto (mm)
T901200300	---	300	80x70



Martellina battiscorie in acciaio

Martellina battiscorie in acciaio, verniciata a polvere epossidica di colore grigio, impugnatura con rivestimento in nylon.



T90200	€	Lunghezza totale (mm)	Peso (Kg)
T902000005	---	310	0,25



Martellina battiscorie in acciaio inossidabile

Martellina battiscorie in acciaio inossidabile, **specificata per l'utilizzo su saldature in acciaio inossidabile** in quanto non rilascia residui ossidanti che potrebbero compromettere la qualità finale della saldatura, impugnatura con rivestimento in materiale plastico.



T90107	€	Lunghezza totale (mm)
T901070005	---	350



Pinze multifunzionali per saldatura

Pinze multifunzionali per saldatura, per taglio dei fili di saldatura, pulizia degli ugelli, smontaggio tubetti portacorrente e smontaggio ugelli.



T90110	€	Ø ugelli (mm)
T901100005	---	12÷15
T901100010	---	15÷18