

Grasso di vaselina Vaselinegrease G320

Grasso di alta qualità utilizzato nell'industria alimentare per la lubrificazione di componenti meccanici.

- **Aspetto:** fucsia pastoso.



U35045	€	Pz.	Confezione	Temperatura di esercizio (°C)
U350450004	-,-	12	Spray 400 ml	-20 +50

Pasta lubrificante G-n Plus per assemblaggio e montaggio

Pasta solida lubrificante G-n Plus per l'assemblaggio e il rodaggio di parti in metallo.

Applicazioni:

Indicato per l'assemblaggio di tutte le parti meccaniche e come lubrificante di rodaggio per macchinari nuovi e scatole di trasmissione; come lubrificante permanente per parti meccaniche che vengono rimosse raramente o solo in misura limitata; indicato anche per trapanare, segare e filettare. Usata con ottimi risultati per lubrificare mandrini filettati, alberi filettati, ingranaggi dentati, ruote a vite e ingranaggi del cambio, viti, valvole, pompe, guide per macchine utensili, nonché per stringere ed aggiustare cuscinetti a rulli, rondelle, ruote, flange e viti.

Caratteristiche:

- Capacità di resistenza al carico elevata
- Basso coefficiente di attrito
- Previene la corrosione per contatto e la rigatura
- Protezione contro l'avanzamento a scatti
- Buone proprietà anticorrosione
- Riduce la corrosione per contatto
- Semplifica le operazioni di smontaggio
- Intervallo di temperatura: -25÷+450 °C
- Colore: nero

Composizione:

- Olio minerale
- Lubrificanti solidi
- Addensante



U40005	€	Pz.	Confezione
U400050005	-,-	10	Tubetto 100 g
U400050010	-,-	10	Barattolo 1 Kg

U40005	€	Pz.	Confezione
U400050015	-,-	1	Fustino 5 Kg

Pasta lubrificante G-Rapid Plus per superfici soggette a carichi elevati

Pasta G-Rapid Plus con lubrificanti solidi e coefficiente di attrito particolarmente basso, per assemblaggio e rodaggio di componenti metallici.

Applicazioni:

Indicato per l'assemblaggio di tutte le parti meccaniche e come lubrificante di rodaggio per macchinari nuovi e scatole di trasmissione; come lubrificante permanente per parti meccaniche che vengono rimosse raramente o solo in misura limitata; indicato anche per trapanare, segare e filettare. Usata con ottimi risultati per lubrificare mandrini filettati, alberi filettati, ingranaggi dentati, ruote a vite e ingranaggi del cambio, viti, valvole, pompe, guide per macchine utensili, nonché per stringere ed aggiustare cuscinetti a rulli, rondelle, ruote, flange e viti.

Caratteristiche:

- Capacità di resistenza al carico elevata
- Basso coefficiente d'attrito
- Previene il grippaggio e la rigatura
- Elimina lo stick-slip
- Riduce il formarsi dell'ossidazione per sfregamento
- Intervallo di temperatura: -35÷+450 °C
- Colore: nero

Composizione:

- Olio minerale
- Lubrificanti solidi

U40105	€	Pz.	Confezione
U401050005	-,-	12	Spray 400 ml

