Grasso per ingranaggi 1122

Grasso sintetico 1122 con lubrificanti solidi.

Applicazioni:

Usato per la lubrificazione iniziale di catene con perni cavi dotati di ingrassatori (es. catene a morsetti degli stenditoi dell'industria tessile e i nastri trasportatori dei reparti di sterilizzazione degli alimenti), usato anche per trasmissioni ad ingranaggi, ingranaggi aperti e cuscinetti radenti funzionanti a basse velocità ed elevate temperature (es. cuscinetti dei sistemi di essiccazione e delle macchine di calandratura utilizzati in vari processi industriali).

Caratteristiche:
- Lubrificazione di emergenza
- Elevata resistenza alla pressione
- Elevata protezione contro l'usura
- Estremamente adesivo
- Resistente all'acqua
- Intervallo di temperatura: +10÷+160 °C
- Colore: nero

Composizione:
- Olio sintetico
- Lubrificanti solidi
- Addensante inorganico
- Promotore di adesione

U40125	€	Pz.	Confezione
U401250005	-,--	12	Spray 400 ml

Olio minerale multiuso Food Grade per industria alimentare

Olio minerale multiuso Food Grade **studiato appositamente per industria alimentare e delle bevande**.

Applicazioni:

Questo prodotto rappresenta la migliore scelta per la lubrificazione di componenti meccanici nell'industria degli alimenti e delle bevande.

Caratteristiche:
- Elevata protezione contro la corrosione
- Elevata capacità di carico
- Conforme ai requisiti delle normative FDA capitolo 21 CFR 178.3570 ed è registrato presso NSF sotto la categoria H1 per il contatto accidentale con gli alimenti.
- Inodore ed incolore
- Intervallo di temperatura: da -10÷+120 °C
- Colore: trasparente

Composizione:
- Olio minerale
- Inibitore di corrosione
- Additivi EP/AW
- Propellente

U40075	€	Pz.	Confezione
U400750005	-,--	12	Spray 400 ml

Lubrificante antifrizione D-321 R a secco

Lubrificante antifrizione D-321 R a secco polimerizzante all'aria.

Applicazioni:

Per parti metallo/metallo con movimenti da lenti a medio rapidi e carichi pesanti. Adatto per la lubrificazione permanente di guide a scorrimento sottoposte a forti sollecitazioni, con basse velocità di scorrimento, movimenti oscillanti o funzionamento intermittente. Per migliorare l'operazione di rodaggio e per la lubrificazione in condizioni di vuoto e a temperature estreme. Lubrificante di emergenza per parti della testa del rotore negli impianti ad energia eolica e per l'estrusione a freddo dell'acciaio senza scanalature.

Caratteristiche:
- Essiccante all'aria
- Eliminazione dell'avanzamento a scatti
- Elevata resistenza all'invecchiamento
- Intervallo di temperatura -180÷+450 °C
- Colore: grigio-nero

Composizione:
- Lubrificanti solidi
- Solventi
- Legante inorganico

U40090	€	Pz.	Confezione
U400900005	-,--	12	Spray 400 ml

◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno