



### Adesivo ciano-elastomerico viscoso, tenace, peel elevato, resistente agli urti - 480

Adesivo ciano-elastomerico viscoso, nero, tenace, peel elevato, resistente agli urti. Indicato per incollare metalli con metalli, gomma o magneti. Temperatura d'esercizio fino a 100 °C.



U62045	€	Confezione
U620450005	---	Flacone 20 g



### Adesivo cianoacrilico istantaneo multiuso a bassa viscosità - 495

Adesivo cianoacrilico istantaneo multiuso a bassa viscosità, incolla rapidamente gomma, plastica, ceramica, metalli, ferriti e sughero. Temperatura d'esercizio fino a 120 °C.



U62055	€	Confezione
U620550005	---	Flacone 20 g
U620550010	---	Flacone 50 g



### Adesivo cianoacrilico a bassa viscosità - 496

Adesivo cianoacrilico a bassa viscosità, per uso generico, particolarmente indicato per incollaggio dei metalli. Temperatura d'esercizio fino a 80 °C.



U62060	€	Confezione
U620600005	---	Flacone 20 g
U620600010	---	Flacone 50 g



### Attivatore per cianoacrilici per far indurire eccessi di prodotto - SF 7113

Attivatore per cianoacrilici per far indurire eccessi di prodotto.



U62220	€	Confezione
U622200005	---	Spray 150 ml



### Primer per Poliolefine - SF 770

Primer per Poliolefine indicato per preparare all'incollaggio polietilene, polipropilene, PTFE e gomme termoplastiche. I migliori risultati si ottengono in abbinamento con Loctite 406 cod. U62 010.



U62225	€	Confezione
U622250005	---	Flacone 10 g



### Silicone in cartuccia

Cartuccia di silicone sigillante a reticolazione acetica, elasticità permanente, non verniciabile, ottima adesione a vetro, smalti, piastrelle e acciaio, resistente ai raggi UV.



U63405	€	Pz.	Colore	Confezione	Tempo pelle (min)	Velocità di polimerizzazione (mm/giorno)	Temperatura di esercizio (°C)	Resistenza alla temperatura (°C)
U634050005	---	12	Trasparente	Cartuccia 310 ml	7	2	+5 +30	-60 +180
U634050010	---	12	Bianco	Cartuccia 310 ml	7	2	+5 +30	-60 +180
U634050015	---	12	Grigio	Cartuccia 310 ml	7	2	+5 +30	-60 +180