



Frenafiletti ad alta resistenza - 270

Frenafiletti ad alta resistenza, indicato per prigionieri in genere e per assemblaggi non sottoposti a frequente smontaggio. Adatto a tutti i metalli: acciaio, ghisa, ottone, rame, inox e alluminio e metalli placcati e rivestiti. Temperatura max 180 °C.



U63040	€	Confezione
U63040005	-,-	Flacone 50 ml



Frenafiletti a media resistenza - 2400

Frenafiletti a media resistenza senza frasi e simboli di rischio e con la Scheda di Sicurezza "in bianco", impedisce l'allentamento di parti in vibrazione come pompe, motori, scatole di riduzione e presse. Consente lo smontaggio con normali utensili manuali. Adatto a tutti i metalli, particolarmente indicato per substrati poco attivi come acciaio inox e superfici passivate. Temperatura max 150 °C.



U63032	€	Confezione
U63032005	-,-	Flacone 50 ml



Frenafiletti ad alta resistenza - 2700

Frenafiletti ad alta resistenza, senza frasi e simboli di rischio, con la Scheda di Sicurezza "in bianco", indicato per prigionieri in genere e per assemblaggi non sottoposti a frequente smontaggio. Adatto a tutti i metalli: acciaio, ghisa, ottone, rame, inox e alluminio e metalli placcati e rivestiti. Temperatura max 150 °C.



U63034	€	Confezione
U63034005	-,-	Flacone 50 ml



Sigillaraccordi anaerobico per filettature poco precise - 5400

Sigillaraccordi omologato DIN DVGW, Scheda di Sicurezza "in bianco", senza simboli o frasi di rischio, consigliato per impianti dove passano idrocarburi e prodotti chimicamente molto aggressivi. Indicato per filetti poco precisi, veloce, fino a 3". Consigliato dove sia richiesta una lunga polimerizzazione che consenta la regolazione di valvole, rubinetti o raccordi. Temperatura max 150 °C.



U63105	€	Confezione
U63105005	-,-	Flacone 50 ml



Frenafiletti penetrante e capillare - 290

Frenafiletti penetrante e capillare, si può utilizzare a pezzi già montati. Ideale per la frenatura di parti filettate già serrate come viti di strumentazione, connettori elettrici e grani. Temperatura max 150 °C.



U63045	€	Confezione
U63045005	-,-	Flacone 50 ml

SIGILLANTI



Kit completo di gomme per costruire qualsiasi tipo di O-Ring (Loctite 406 escluso)

Il kit contiene 5 stringhe di gomma nitrilica, taglierino e dima. **Loctite 406 non incluso.** Elimina la necessità di stoccare O-Ring di varie dimensioni.



U63050	€	Confezione
U63050005	-,-	