

LOCTITE

Sigillaflange per alta temperatura - 510

Sigillaflange per alta temperatura, indicato per sigillare flange rigide di pompe, giunti, scatole del cambio e basamenti di motori. Temperatura max 200 °C.



U63055	€	Confezione
U630550005	-,-	Tubo 50 ml

LOCTITE

Sigillaflange tissotropico, per parti rigide - 518

Sigillaflange tissotropico, per parti rigide, raccomandato per flange rigide in acciaio e alluminio. Temperatura max 150 °C.



U63060	€	Confezione
U630600005	-,-	Siringa 50 ml

LOCTITE

Sigillaflange a media resistenza, lento, per parti rigide - 573

Sigillaflange a media resistenza, lento, per parti rigide, dove sia richiesta una lenta polimerizzazione. Temperatura max 150 °C.



U63065	€	Confezione
U630650005	-,-	Tubo 50 ml
U630650010	-,-	Tubo 250 ml

LOCTITE

Sigillaraccordi per filetti precisi sino a 3/4" - 542

Sigillaraccordi per filetti precisi sino a 3/4", consigliato per sigillare raccordi filettati precisi nel settore oleodinamica, macchine utensili, autoveicoli. Approvato per acqua potabile. Temperatura max 150 °C.



U63080	€	Confezione
U630800005	-,-	Flacone 50 ml
U630800010	-,-	Flacone 250 ml

LOCTITE

Sigillaraccordi per filetti poco precisi, lento, fino a 3" - 572

Sigillaraccordi per filetti poco precisi, lento, fino a 3", consigliato per raccorderia non molto precisa dove sia richiesta una lunga polimerizzazione che consenta la regolazione di valvole, rubinetti o raccordi. Temperatura max 150 °C.



U63090	€	Confezione
U630900005	-,-	Tubo 50 ml
U630900010	-,-	Tubo 250 ml

LOCTITE

Sigillaraccordi anaerobico per filettature poco precise - 577

Sigillaraccordi omologato DIN DVGW, consigliato per impianti dove passano idrocarburi e prodotti chimicamente molto aggressivi. Indicato per filetti poco precisi, veloce, fino a 3". Consigliato dove sia richiesta una lunga polimerizzazione che consenta la regolazione di valvole, rubinetti o raccordi. Temperatura max 150 °C.



U63095	€	Confezione
U630950005	-,-	Tubo 50 ml
U630950010	-,-	Tubo 250 ml