Kit di pronto intervento per l'industria UNIVERSAL

Kit di pronto intervento per l'industria serie UNIVERSAL. Contenitore carrellato in polietilene di pronto intervento per arginare ed assorbire eventuali fuoriuscite di liquidi pericolosi. Le nuove normative nazionali e comunitarie, riguardanti la sicurezza e la prevenzione sul lavoro, prevedono che vengano dislocati kit per eventuali fuoriuscite di liquidi pericolosi.
Caratteristiche: Per assorbire acqua, idrocarburi, liquidi organici ed inorganici, chimici, solventi, antigelo, acidi e basi.
Composizione:
cod. U95 045 0005 - 50 panni, 12 salsicciotti, 4 cuscini, 1 paio di guanti, 1 paio di occhiali, 4 sacchi per lo smaltimento, 1 tuta.
cod. U95 045 0010 - 150 panni, 6 salsicciotti, 8 cuscini, 1 paio di guanti, 1 paio di occhiali, 4 sacchi per lo smaltimento, 1 tuta.
cod. U95 045 0015 - 200 panni, 12 salsicciotti (ø 76x1220 mm), 4 salsicciotti (ø 76x3660 mm), 12 cuscini, 2 paia di guanti, 2 paia di occhiali, 4 sacchi per lo smaltimento, 2 tute.

U95045	€	Contenitore (l)	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)	Assorbimento minimo l per kit
U950450005	-,--	120	550x500x940	30	161
U950450010	-,--	240	720x580x1060	45	245

U95045	€	Contenitore (l)	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)	Assorbimento minimo l per kit
U950450015	-,--	360	620x865x1100	65	348

Kit di pronto intervento per l'industria UNIVERSAL

Kit di pronto intervento per l'industria UNIVERSAL, fusto in polietilene anti UV da 60 l, omologato ADR, dotato di coperchio a chiusura stagna tramite fascione metallico zincato.
Caratteristiche: Per assorbire acqua, idrocarburi, liquidi organici ed inorganici, chimici, solventi, antigelo, acidi e basi.
Composizione:
20 panni, 6 salsicciotti, 4 cuscini, 1 paio di guanti, 1 paio di occhiali, 2 sacchi per lo smaltimento, 1 tuta.

U95050	€	Contenitore (l)	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)	Assorbimento minimo l per kit
U950500005	-,--	60	ø 400x620	7	77

Tappeto copritombino di sicurezza ad alta visibilità

Tappeto copritombino di sicurezza ad alta visibilità, è utilizzato per prevenire infiltrazioni. Facile da usare in situazioni di emergenza, basta stenderlo direttamente sul tombino. Realizzato in polimeri pregiati, resistente e flessibile,aderisce perfettamente al suolo anche quando si presenta imperfetto, granuloso e con screpolature. È resistente all'acqua, agli idrocarburi e ai più aggressivi componenti chimici. Dopo l'uso è sufficiente lavarlo per renderlo immediatamente riutilizzabile.

U95055	€	Formato prodotto	Dimensioni (mm)
U950550005	-,--	Tappeto	460x460
U950550007	-,--	Tappeto	610x610
U950550010	-,--	Tappeto	910x910

Liquido enzimatico OT8

Liquido enzimatico viscoso biologicamente attivo studiato appositamente per la rimozione di residui solidi e liquidi di idrocarburi. I suoi enzimi degradano ogni molecola di idrocarburo trasformandola in H_2O e CO^2. OT8 non danneggia alcun tipo di superficie, tranne asfalto e termac, non è acido né corrosivo. I campi di applicazione sono praticamente infiniti, si può usare per la pulizia di qualsiasi pavimentazione, anche quando le macchie sono fortemente impregnate e secche. Ottimo per la disincrostazione delle macchine per asfaltare e delle cisterne adibite al trasporto del catrame.
Modalità d'uso:
- agitare bene prima dell'uso
- inumidire la superficie
- versare il prodotto
- spazzolare
- lasciare agire almeno 30 minuti
- sciaquare con acqua corrente.

U95060	€	Pz.	Contenitore (l)
U950600005	-,--	4	5
U950600010	-,--	1	20

◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno