Fresa ad inserti per smussi e scanalature a V e centrare a 45°

Fresa ad inserti, per esecuzione di smussi scanalature a V e centrare a 45°, con attacco cilindrico weldon, con passaggio interno del lubrorefrigerante (ad esclusione del cod. A58 080 0202), per lavorazioni di sbavatura di fori, asole e tasche, per la fresatura di bordi piastra. Consigliato l'utilizzo su macchine con una buona rigidità (non utilizzare su trapani).





Ricambi		
Inserto	Vite	Giravite
TCMX 16T3ZR	A91 035 0035	A55 925 0090

A58080	€	Dimensioni						
		ø d (h6) (mm)	ø min (mm)	ø max (mm)	y°	L (mm)	L1 (mm)	Z
A580800200	-,-- ◆	20	0,2	20	45	115	40	1
A580800201	-,-- ◆	20	0,2	20	45	150	60	1
A580800202	-,-- ◆	20*	0,2	20	45	200	80	1

*Senza fori passaggio lubrorefrigerante.

Inserti: vedi pag. 368/369/370/371.

A58080	€	Assortimento di frese
		Composto da
A580809000	-,-- ◆	1 fresa cod. A58 080 0201 - 4 inserti TCMX 16T3ZR cod. A93 100 0530

Fresa ad inserti per svasatura

Fresa ad inserti, per esecuzione di smussi e svasature, con attacco cilindrico weldon, per lavorazioni di sbavatura di fori, asole e tasche, per la fresatura di bordi piastra. Consigliato l'utilizzo su macchine con una buona rigidità (non utilizzare su trapani).





Ricambi		
Inserto	Vite	Giravite
TCMT 16T3	A91 035 0035	A55 925 0090
TCMT 1102	A91 035 0015	A55 925 0070
TCMT 16T3	A91 035 0035	A55 925 0090
TCMT 1102	A91 035 0015	A55 925 0070
TCMT 16T3	A91 035 0035	A55 925 0090

A58085	€	Dimensioni						
		ø D1 (mm)	ø D2 (mm)	y°	L (mm)	H (mm)	ød h6 (mm)	Z
A580850006	-,-- ◆	6	32	30	100	38	25	2
A580850012	-,-- ◆	1,2	16	45	70	20	12	1
A580850062	-,-- ◆	6,2	21	45	90	35	20	2
A580850104	-,-- ◆	10,4	32,5	45	100	42	25	2
A580850540	-,-- ◆	5,4	16	60	70	20	12	1
A580851580	-,-- ◆	15,8	26	60	90	35	20	2
A580852000	-,-- ◆	20	35	60	100	39	25	2

Inserti: vedi pag. 368/369/370/371.

A58085	€	Assortimento di frese
		Composto da
A580859000	-,-- ◆	1+1 fresa cod. A58 085 0012 - A58 085 0062
A580859005	-,-- ◆	1+1 fresa cod. A58 085 0012 - A58 085 0062 + 10 inserti TCMT 110204 cod. A93 095 1060
A580859010	-,-- ◆	1+1 fresa cod. A58 085 0540 - A58 085 1580
A580859015	-,-- ◆	1+1 fresa cod. A58 085 0540 - A58 085 1580 + 10 inserti TCMT 110204 cod. A93 095 1060