

Fresatura • Tornitura • Brocciatura • Utensili saldobrasati • **Lubrorefrigeranti****Detergente per vasche Performa CL+****Detergente per vasche macchine utensili prima della sostituzione dei fluidi lubrorefrigeranti****Applicazioni**

Performa CL+ è stato formulato per favorire le operazioni di lavaggio e sanitizzazione delle vasche e dei circuiti delle macchine utensili, consentendo di ridurre al minimo il carico microbiologico residuo.

**Concentrazioni raccomandate:**

Emulsioni poco inquinate: 1,5%

Emulsioni molto inquinate: 3,0%

N.B.: valori espressi in percentuale volumetrica

Versare direttamente Performa CL+ nell'emulsione, almeno 8 ore prima dello svuotamento della vasca e risciacquarela con emulsione a bassa concentrazione (riutilizzabile per rabbocco dopo la decantazione).



| U01610     | €   | Litri |
|------------|-----|-------|
| U016100005 | -,- | 5     |

**Composizione**

- Glicoleteri
- Sali organici
- Tensioattivi anionici

**Caratteristiche chimico-fisiche**

Aspetto: Liquido

Odore: Inodore

pH soluzione al 10%: 11,8 ± 0,1

Densità a 20 °C: 1,068 ± 0,005

Solubilità in acqua: Solubile

Performa CL+ è disponibile in fustini da 5 Kg e 30 Kg

| U01610     | €   | Litri |
|------------|-----|-------|
| U016100030 | -,- | 30    |

**Antischiuma siliconico Performa NF+****Antischiuma siliconico specifico per emulsioni e sistemi alcalini****Applicazioni**

Performa NF+ è specifico nell'industria meccanica ed elettromeccanica per il trattamento delle emulsioni e delle soluzioni alcaline o come distaccante e scivolante. Grazie alla sua particolare composizione (siliconi in emulsione acquosa), Performa NF+ si disperde finemente nelle soluzioni acquose, interferendo nella formazione delle schiume e abbattendo le stesse in modo drastico e per lungo periodo. L'utilizzo del prodotto non condiziona la stabilità chimico-fisica delle emulsioni e delle soluzioni alcaline. Le sue caratteristiche sono quelle di abbattere la schiuma nei lubrorefrigeranti e nelle soluzioni alcaline e di formare un sottilissimo film antiadesivo e scivolante su qualunque tipo di superficie.

- Utilizzo come ANTISCHiumA: diluire con acqua in concentrazioni variabili dallo 0,5% al 4% a seconda della quantità di schiuma da abbattere. Spruzzare la soluzione sulle schiume da abbattere o aggiungere ai liquidi per evitarne la formazione.

- Utilizzo come SCIVOLANTE o DISTACCANTE: diluire al 20-30% con acqua, quindi spruzzare sulle superfici da trattare.



| U01620     | €   | Litri |
|------------|-----|-------|
| U016200005 | -,- | 5     |

**Composizione**

- Dimetilpolisilossani
- Emulsionanti

**Caratteristiche chimico-fisiche**

Aspetto: Liquido

Colore: Bianco lattescente

Odore: Praticamente inodore

pH sul tal quale a 20 °C: 6,2 ± 0,1

Densità a 20 °C: 1,004 ± 0,005

Solubilità in acqua a 20 °C: Totale

Performa NF+ è disponibile in fustini da 5 Kg e 30 Kg

| U01620     | €   | Litri |
|------------|-----|-------|
| U016200030 | -,- | 30    |

**Preparatore dell'acqua ed inibitore per materiali non ferrosi Performa HW+****Preparatore dell'acqua ed inibitore per materiali non ferrosi****Applicazioni**

Performa HW+ è un formulato specifico per abbattere la durezza delle acque neutralizzando l'effetto destabilizzante dei sali di calcio presenti nelle acque dure; protegge dalla macchiatura i metalli non ferrosi particolarmente reattivi (materiali zincati, ottone, ecc.)

**Concentrazioni raccomandate:**

- in acqua: 0,1 - 0,3 % prima della preparazione dell'emulsione

- nell'emulsione in esercizio: 0,1 - 0,2%

N.B.: valori espressi in percentuale volumetrica



| U01630     | €   | Litri |
|------------|-----|-------|
| U016300005 | -,- | 5     |

**Composizione**

- Miscela semisintetica di sequestranti ed additivi

**Caratteristiche chimico-fisiche**

Aspetto: Liquido

Colore: Ambrato scuro

Odore: Caratteristico

pH all'1% in acqua: Circa 9,0

Densità a 20 °C: ~ 1.17 Kg/dm³

Performa HW+ è disponibile in fustini da 5 Kg