Punta codolo cilindrico in acciaio HSS-E rivestita TiN serie lunga DIN 340 autocentrante

Punta codolo cilindrico in acciaio HSS-E **rettificata rivestita TiN** serie lunga ≤ 10xD direzione del taglio destro. **Affilatura autocentrante su 4 piani con una speciale geometria**, il nocciolo assottigliato richiede una bassa forza di avanzamento. Il profilo speciale permette di eseguire fori con dimensione accurata, ottima asportazione del truciolo, elevata resistenza all'usura con un basso momento torcente. **Per lavorazioni di acciai legati e non, acciai per lavorazione a caldo ed a freddo, acciai per cuscinetti, metalli non ferrosi, ghise e materie plastiche.**

HSS-E | Norma interna | DIN 340 | 118° | 38° | TiN

Codice	Acciaio <850 N/mm²	Acciaio >850 <1000 N/mm²	Acciaio >1000 <1400 N/mm²	Acciaio <42 HRc	Acciaio INOX	Leghe di Titanio	Ghisa	Alluminio e leghe	Rame Ottone Bronzo
A01245	◐	◐	◐	○	◐	○	◐	◐	◐
Vc (m/min)	25	28	12		12		32	50	28
VR	5	6	3		4		6	6	5
Refrigerazione	E	E	0		0		E A	A	E

Per parametri dettagliati vedi pagina 23

A01245	€	Pz.	ø h8 (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)
A012450100	-,-- ◆	10	1	33	56
A012450110	-,-- ◆	10	1,1	37	60
A012450120	-,-- ◆	10	1,2	41	65
A012450130	-,-- ◆	10	1,3	41	65
A012450140	-,-- ◆	10	1,4	45	70
A012450150	-,-- ◆	10	1,5	45	70
A012450160	-,-- ◆	10	1,6	50	76
A012450170	-,-- ◆	10	1,7	50	76
A012450180	-,-- ◆	10	1,8	53	80
A012450190	-,-- ◆	10	1,9	53	80
A012450200	-,-- ◆	10	2	56	85
A012450210	-,-- ◆	10	2,1	56	85
A012450220	-,-- ◆	10	2,2	59	90
A012450230	-,-- ◆	10	2,3	59	90
A012450240	-,-- ◆	10	2,4	62	95
A012450250	-,-- ◆	10	2,5	62	95
A012450260	-,-- ◆	10	2,6	62	95
A012450270	-,-- ◆	10	2,7	66	100
A012450280	-,-- ◆	10	2,8	66	100
A012450290	-,-- ◆	10	2,9	66	100
A012450300	-,-- ◆	10	3	66	100
A012450310	-,-- ◆	10	3,1	69	106
A012450320	-,-- ◆	10	3,2	69	106
A012450330	-,-- ◆	10	3,3	69	106
A012450340	-,-- ◆	10	3,4	73	112
A012450350	-,-- ◆	10	3,5	73	112
A012450360	-,-- ◆	10	3,6	73	112
A012450370	-,-- ◆	10	3,7	73	112
A012450380	-,-- ◆	10	3,8	78	119
A012450390	-,-- ◆	10	3,9	78	119
A012450400	-,-- ◆	10	4	78	119
A012450410	-,-- ◆	10	4,1	78	119
A012450420	-,-- ◆	10	4,2	78	119
A012450430	-,-- ◆	10	4,3	82	126
A012450440	-,-- ◆	10	4,4	82	126
A012450450	-,-- ◆	10	4,5	82	126
A012450460	-,-- ◆	10	4,6	82	126
A012450470	-,-- ◆	10	4,7	82	126
A012450480	-,-- ◆	10	4,8	87	132
A012450490	-,-- ◆	10	4,9	87	132
A012450500	-,-- ◆	10	5	87	132
A012450510	-,-- ◆	10	5,1	87	132
A012450520	-,-- ◆	10	5,2	87	132
A012450530	-,-- ◆	10	5,3	87	132
A012450540	-,-- ◆	10	5,4	91	139
A012450550	-,-- ◆	10	5,5	91	139
A012450560	-,-- ◆	10	5,6	91	139
A012450570	-,-- ◆	10	5,7	91	139
A012450580	-,-- ◆	10	5,8	91	139
A012450590	-,-- ◆	10	5,9	91	139
A012450600	-,-- ◆	10	6	91	139
A012450610	-,-- ◆	10	6,1	97	148

A01245	€	Pz.	ø h8 (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)
A012450620	-,-- ◆	10	6,2	97	148
A012450630	-,-- ◆	10	6,3	97	148
A012450640	-,-- ◆	10	6,4	97	148
A012450650	-,-- ◆	10	6,5	97	148
A012450660	-,-- ◆	10	6,6	97	148
A012450670	-,-- ◆	10	6,7	97	148
A012450680	-,-- ◆	5	6,8	102	156
A012450690	-,-- ◆	5	6,9	102	156
A012450700	-,-- ◆	5	7	102	156
A012450710	-,-- ◆	5	7,1	102	156
A012450720	-,-- ◆	5	7,2	102	156
A012450730	-,-- ◆	5	7,3	102	156
A012450740	-,-- ◆	5	7,4	102	156
A012450750	-,-- ◆	5	7,5	102	156
A012450760	-,-- ◆	5	7,6	109	165
A012450770	-,-- ◆	5	7,7	109	165
A012450780	-,-- ◆	5	7,8	109	165
A012450790	-,-- ◆	5	7,9	109	165
A012450800	-,-- ◆	5	8	109	165
A012450810	-,-- ◆	5	8,1	109	165
A012450820	-,-- ◆	5	8,2	109	165
A012450830	-,-- ◆	5	8,3	109	165
A012450840	-,-- ◆	5	8,4	109	165
A012450850	-,-- ◆	5	8,5	109	165
A012450860	-,-- ◆	5	8,6	115	175
A012450870	-,-- ◆	5	8,7	115	175
A012450880	-,-- ◆	5	8,8	115	175
A012450890	-,-- ◆	5	8,9	115	175
A012450900	-,-- ◆	5	9	115	175
A012450910	-,-- ◆	5	9,1	115	175
A012450920	-,-- ◆	5	9,2	115	175
A012450930	-,-- ◆	5	9,3	115	175
A012450940	-,-- ◆	5	9,4	115	175
A012450950	-,-- ◆	5	9,5	115	175
A012450960	-,-- ◆	5	9,6	121	184
A012450970	-,-- ◆	5	9,7	121	184
A012450980	-,-- ◆	5	9,8	121	184
A012450990	-,-- ◆	5	9,9	121	184
A012451000	-,-- ◆	5	10	121	184
A012451010	-,-- ◆	5	10,1	121	184
A012451020	-,-- ◆	5	10,2	121	184
A012451030	-,-- ◆	5	10,3	121	184
A012451040	-,-- ◆	5	10,4	121	184
A012451050	-,-- ◆	5	10,5	121	184
A012451100	-,-- ◆	1	11	128	195
A012451150	-,-- ◆	1	11,5	128	195
A012451200	-,-- ◆	1	12	134	205
A012451250	-,-- ◆	1	12,5	134	205
A012451300	-,-- ◆	1	13	134	205
A012451350	-,-- ◆	1	13,5	140	214
A012451400	-,-- ◆	1	14	140	214

● Raccomandato ◐ Adatto ○ Possibile | E = emulsione 0 = olio A = aria ◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno