Bussola per maschiare con grani di fissaggio con frizione registrabile

Bussola per maschiare **con grani di fissaggio** con frizione a sfere registrabile, **modello 31/2G norma DIN**, di precisione, tarata per lavorazioni su acciaio e registrabile con l'apposita ghiera.



C50050	€	Per maschio	Codolo f (mm)	Quadro (mm)	DIN	d (mm)	D (mm)	a (mm)	b (mm)	c (mm)
C500500270	-,--	M27	20	16	376	31	50	35	29	2
C500500300	-,--	M30	22	18	376	31	50	35	29	2

Bussola per maschiare senza frizione

Bussola per maschiare senza frizione, **modello 19/11 norma DIN**.



C50055	€	Per maschio	Codolo f (mm)	Quadro (mm)	DIN
C500550020	-,--	M2	2,8	2,1	371
C500550030	-,--	M3	3,5	2,7	371
C500550035	-,--	M3,5	4	3	371
C500550040	-,--	M4	4,5	3,4	371
C500550060	-,--	M5-M6	6	4,9	371
C500550070	-,--	M7	5,5	4,3	376

C50055	€	Per maschio	Codolo f (mm)	Quadro (mm)	DIN
C500550080	-,--	M8	8	6,2	371
C500550100	-,--	M10	7	5,5	376
C500550101	-,--	M10	10	8	371
C500550120	-,--	M12	9	7	376
C500550140	-,--	M14	11	9	376

Bussola per maschiare senza frizione

Bussola per maschiare senza frizione, **modello 31/12 norma DIN**.



C50070	€	Per maschio	Codolo f (mm)	Quadro (mm)	DIN
C500700060	-,--	M6	6	4,9	371
C500700080	-,--	M8	8	6,2	371
C500700100	-,--	M10	7	5,5	376
C500700101	-,--	M10	10	8	371
C500700120	-,--	M12	9	7	376

C50070	€	Per maschio	Codolo f (mm)	Quadro (mm)	DIN
C500700140	-,--	M14	11	9	376
C500700160	-,--	M16	12	9	376
C500700180	-,--	M18	14	11	376
C500700200	-,--	M20	16	12	376
C500700220	-,--	M22	18	14,5	376

Bussola per maschiare con grani di fissaggio senza frizione

Bussola per maschiare **con grani di fissaggio** senza frizione, **modello 19/11G norma DIN**.



C50065	€	Per maschio	Codolo f (mm)	Quadro (mm)	DIN	d (mm)	D (mm)	a (mm)	b (mm)	c (mm)
C500650160	-,--	M16	12	9	376	19	30	21,5	6	8

◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno