




Staffaggio rapido per macchine utensili

Staffaggio rapido di pezzi su macchine utensili, si contraddistingue per un meccanismo a leva che consente un rapido serraggio e bloccaggio, punto di contatto inclinabile e regolabile in altezza, per piccoli lavori di foratura e fresatura.






C60435	€	Forza di serraggio (N)	a (mm)	b (mm)	H1 (mm)	LxB (mm)	Lunghezza base (mm)	Larghezza base (mm)	Altezza base (mm)	y (mm)	x (mm)	Ø foro di serraggio (mm)
C604350005	---	3.500	200	100	260	42x25	100	38	25	32	19,5x9,5	10,5
C604350010	---	5.500	200	120	260	42x25	100	38	25	32	22x10,5	13
C604350015	---	7.500	200	120	270	48x31	135	49	33	42	28x11	16,5
C604350020	---	10.000	240	140	320	48x31	135	49	33	42	30x15	16,5



Appoggi dentati

Appoggi dentati, in acciaio da bonifica verniciato, altezza gradino verticale 4,65 mm orizzontale 2,3 mm, Nr. 6500E.





C60005	€	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H min (mm)	H max (mm)
C600050031	---	31,5	22	30	38	31,5	53
C600050064	---	64,5	36,5	30	70	64,5	105
C600050128	---	128	68	30	132	128	208



Appoggi a vite

Appoggi a vite regolabile, in acciaio da bonifica verniciato, Nr. 6400.



C60010	€	H min (mm)	H max (mm)	d (mm)	D (mm)	Forza max (kN)
C600100038	---	40	50	34	34	20
C600100050	---	54	70	50	50	60
C600100070	---	73	100	50	50	60
C600100100	---	100	140	65	70	105
C600100140	---	140	210	70	80	180
C600100190	---	190	300	80	100	360



Prolunghe per appoggi a vite

Prolunghe per appoggi a vite che permettono l'allungamento dell'altezza dell'appoggio, in acciaio da bonifica verniciato.



C60015	€	D (mm)	h (mm)
C600150005	---	35	25
C600150010	---	35	50
C600150015	---	35	75
C600150020	---	35	100
C600150025	---	50	50
C600150030	---	50	75

C60015	€	D (mm)	h (mm)
C600150035	---	50	100
C600150040	---	50	150
C600150045	---	70	50
C600150050	---	70	100
C600150055	---	70	150
C600150060	---	70	200