






### Attrezzatura di bloccaggio ad asta di spinta

Attrezzatura di bloccaggio ad asta di spinta con base di fissaggio supplementare fusa e brunita e asta con filettatura interna.

**Caratteristiche:** attrezzi zincati e passivati, con rivetti in acciaio inox, impugnatura in PVC resistente agli olii.

**Impiego:** in tutti i campi in cui sono richieste forze di arresto fino a 2.700 N per montaggio, foratura, collaudo e posizionamenti.

**La vite deve essere ordinata separatamente.**



| C60312     | €   | Forza di ritegno (N) | Corsa (mm) | Peso (Kg) | Vite di pressione (MxL) | A (mm) | A1 (mm) | A3 (mm) | A5 (mm) | A6 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | C1 (mm) | C2 (mm) | ø D (mm) | ø D1 (mm) | L (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | H (mm) |
|------------|-----|----------------------|------------|-----------|-------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|----------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| C603120005 | --- | 2700                 | 32         | 0,32      | 8x75,5                  | 36,6   | 51,1    | 7,1     | 14,7    | 21,8    | 33,3   | 48      | 24,4    | 5,1     | 6,6      | 11,9      | 121,9  | 32,8    | 25,4    | 83,3   |
| C603120010 | --- | 3500                 | 41         | 0,68      | 10x77                   | 41,1   | 57,2    | 7,9     | -       | 35,8    | 41,1   | 57,2    | 43,2    | 6,4     | 8,6      | 15,7      | 170,7  | 62      | 31,8    | 112    |






### Attrezzatura di bloccaggio ad asta di spinta

Attrezzatura di bloccaggio ad asta di spinta. Base di fissaggio supplementare fusa e brunita e asta con filettatura interna.

**Caratteristiche:** attrezzi zincati e passivati, con rivetti in acciaio inox, impugnatura in PVC resistente agli olii.

**Impiego:** in tutti i campi in cui sono richieste forze di compressione fino a 30.000 N per montaggio, foratura, collaudo e posizionamenti.

**La vite deve essere ordinata separatamente.**



| C60346     | €   | Forza di ritegno (N) | Corsa (mm) | Peso (Kg) | Vite di pressione (MxL) | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | C1 (mm) | C2 (mm) | ø D (mm) | ø D1 (mm) | L (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | H (mm) |
|------------|-----|----------------------|------------|-----------|-------------------------|--------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|----------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| C603460005 | --- | 3600                 | 41         | 0,63      | 8x75,5                  | 35,1   | 108     | 76,5    | 16      | 41,4   | 55,9    | 17,5    | 5,1     | 7,1      | 13        | 152,9  | 44,7    | 25,4    | 89,4   |
| C603460010 | --- | 11000                | 51         | 0,9       | 10x77                   | 35,1   | 128     | 75,9    | 12,7    | 41,1   | 57,9    | 20,6    | 4,1     | 8,6      | 16        | 152,9  | 49,8    | 31,8    | 87,6   |
| C603460015 | --- | 33400                | 101,5      | 3,2       | 12x88                   | 90,4   | 216,7   | 180,8   | 17,5    | 54,1   | 76,2    | 31,8    | 9,7     | 10,4     | 22,1      | 321,3  | 104,6   | 50,8    | 109,2  |




### Attrezzatura di bloccaggio ad asta di spinta

Attrezzatura ad asta di spinta avvitabile, montaggio frontale, possibilità di fissare l'attrezzo con un unico foro, può essere fissato in qualsiasi posizione e orientato in modo ottimale, asta di spinta con filettatura interna, fornito con puntalino.

**Caratteristiche:** attrezzi in acciaio inox con impugnatura in PVC.

**Impiego:** blocco di pezzi per incollaggi, foratura e posizionamenti.



| C60390     | €   | Forza di ritegno (N) | Corsa asta (mm) | Peso (Kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | ø F (mm) | H (mm) | J (mm)  | K (mm) | L (mm) | M (mm) |
|------------|-----|----------------------|-----------------|-----------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|---------|--------|--------|--------|
| C603900005 | --- | 900                  | 19              | 0,05      | 79,8   | 66,1   | 12,7   | 26,2   | 10       | 20,6   | M16x1,5 | 6      | 24     | M6     |
| C603900010 | --- | 1330                 | 57,2            | 0,20      | 106,3  | 123,3  | 19,4   | 33,1   | 11,1     | 36,1   | M20x1,5 | 6,4    | 30     | M8     |
| C603900015 | --- | 3100                 | 66,7            | 0,70      | 137,9  | 170,9  | 22,4   | 47,2   | 16       | 71,1   | M27x2   | 8,1    | 41     | M10    |