



## Comparatore digitale grado di protezione IP 42

Comparatore digitale con display a cristalli liquidi, **grado di protezione IP 42**, cassa in alluminio, **quadrante girevole 280°**, stelo in acciaio temperato con punta tastatrice sostituibile M 2,5 mm, codolo di serraggio  $\varnothing$  8 mm tolleranza h 6, precisione secondo norma interna.

### Funzioni elettroniche:

- interruttore accensione/spengimento
- elettronica QuickStart
- funzione QuickLock
- azzeramento in ogni posizione
- preimpostazione valore (+/- Preset function)
- commutazione mm/pollici
- commutazione da misura relativa ad assoluta (ABS)
- impostazione tolleranza
- blocco singolo dei tasti

### Uscita dati interfacciabile con sistemi:

- RS 232 cavo cod. F03 843 0005
- Digimatic cavo cod. F03 843 0010
- USB cavo cod. F03 843 0015



Asta flessibile di sollevamento cod. F03 890 0010  
Batteria cod. F03 885 0005



F15511	€	Campo di misura (mm)	Altezza cifre (mm)	Risoluzione (mm)	Limite d'errore (mm)	$\varnothing$ quadrante (mm)	Uscita dati
F155110005	---	0±12,5	11	0,001	0,005	60	si
F155110010	---	0±12,5	11	0,01	0,02	60	si
F155110015	---	0±25	11	0,01	0,02	60	si
F155110020	---	0±50	11	0,01	0,02	60	si
F155110025	---	0±100	11	0,01	0,02	60	si

## Mitutoyo Comparatore digitale grado di protezione IP 42

Comparatore digitale con display a cristalli liquidi, **grado di protezione IP 42**, esecuzione compatta stelo in acciaio temperato con punta tastatrice sostituibile M 2,5 mm, codolo di serraggio  $\varnothing$  8 mm tolleranza h 6.

### Funzioni elettroniche:

- interruttore accensione/spengimento
- impostazione ABS zero
- sistema Absolute: l'impostazione dello zero avviene una sola volta e rimane memorizzata fino alla successiva sostituzione delle batterie
- inversione del senso di misura
- allarme batteria scarica, errore di conteggio

### Uscita dati:

- Digimatic

Batteria cod. F03 027 0357



F15900	€	Campo di misura (mm)	Altezza cifre (mm)	Risoluzione (mm)	Limite d'errore (mm)	$\varnothing$ quadrante (mm)	Uscita dati	Forza di misura (N)
F159000005	---	0±12,7	9	0,001	0,003	59	si	≤ 1,5

## Mitutoyo Comparatore digitale solare grado di protezione IP 42

Comparatore digitale **solare** con display a cristalli liquidi, funzionante a partire da 40 LUX, non richiede l'uso di batterie, dotato di un condensatore ad alta capacità che opportunamente caricato consente l'uso dello strumento fino a 4 ore, **grado di protezione IP 42**, esecuzione compatta stelo in acciaio temperato con punta tastatrice sostituibile M 2,5 mm, codolo di serraggio  $\varnothing$  8 mm tolleranza h 6.

### Funzioni elettroniche:

- impostazione: ABS zero
- sistema Absolute: l'impostazione dello zero avviene una sola volta e rimane memorizzata
- inversione del senso di misura
- errore di conteggio

### Uscita dati:

- Digimatic



F15905	€	Campo di misura (mm)	Altezza cifre (mm)	Risoluzione (mm)	Limite d'errore (mm)	$\varnothing$ quadrante (mm)	Uscita dati	Forza di misura (N)
F159050005	---	0±12,7	9	0,001	0,003	59	si	≤ 1,5
F159050010	---	0±12,7	9	0,01	0,02	59	si	≤ 1,5