

Mitutoyo

Alesametro di precisione



F25 010

Alesametro di precisione per il controllo di fori con due punti di contatto e predisposto al montaggio di comparatori analogico o digitale attacco ø 8 mm tolleranza h7, le astine in metallo duro (> campo 18 mm) assicurano resistenza e durata nel tempo, accuratezza 0,0002 mm, ripetibilità 0,0005 mm, impugnatura con buona presa e con riduzione del calore.

Fornito con comparatore analogico con protezione in plastica.



Set alesametri

F25 010



F25010	€	Campo di controllo (mm)	Risoluzione (mm)	Profondità di misura (mm)	N° aste
F250100005	---	18÷35	0,01	100	9
F250100010	---	35÷60	0,01	150	6
F250100015	---	50÷150	0,01	150	11
F250100020	---	100÷160	0,01	150	13
F250100025	---	160÷250	0,01	250	6
F250100030	---	250÷400	0,01	250	5
F250100035	---	18÷35	0,001	100	9
F250100040	---	35÷60	0,001	150	6

F25010	€	Campo di controllo (mm)	Risoluzione (mm)	Profondità di misura (mm)	N° aste
F250100045	---	50÷150	0,001	150	11
F250100050	---	100÷160	0,001	150	13
F250100055	---	160÷250	0,001	250	6
F250100060	---	250÷400	0,001	250	5

F25010	€	Set alesametri di precisione			
		Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Profondità di misura (mm)	N° aste
F250101005	---	18÷150	0,01	100/150	9+6+11

ALESAMETRI



Alesametro di precisione per fori



Alesametro di precisione per fori a due punti di contatto in metallo duro, ripetibilità di misura millesimale (0,001 mm). Applicazioni: oltre al diametro di fori di grandi dimensioni, possono essere rilevati anche errori di forma, quali conicità, rotondità e forma a botte. Lo strumento può essere utilizzato con tutti i comparatori con stelo ø 8 h7. **Comparatore non compreso nel set.**

F25030	€	Campo di misura (mm)	Lunghezza portacomparatore (mm)	Punti di contatto
F250300005	---	19,5÷34,5	150	metallo duro
F250300010	---	26,3÷110	150	metallo duro

F25030	€	Campo di misura (mm)	Lunghezza portacomparatore (mm)	Punti di contatto
F250300015	---	50,5÷330	300	metallo duro




Calibro per il controllo di coni interni



Calibro per la misurazione del diametro massimo di coni interni, con questo strumento è possibile leggere direttamente e velocemente la misura del diametro massimo di un cono interno, con angoli fino a 90°. Per misurare è sufficiente mandare lo strumento in battuta e leggere la misura del diametro sul comparatore, lo strumento è azzerabile su un piano di riscontro.

Lo strumento viene fornito con comparatore analogico. Per controllo di coni con angoli maggiori di 90° o per applicazioni speciali, si possono fornire su richiesta strumenti con coni speciali.



F25035	€	Campo di misura (mm)	Angolo cono (°)	Ø (mm)	Lunghezza strumento (mm)
F250350005	---	0,5÷20	90	27	182
F250350010	---	10÷30	90	37	191
F250350015	---	20÷40	90	47	191
F250350020	---	40÷60	90	67	191

F25035	€	Campo di misura (mm)	Angolo cono (°)	Ø (mm)	Lunghezza strumento (mm)
F250350025	---	60÷80	90	87	191
F250350030	---	80÷100	90	107	290
F250350035	---	100÷120	90	127	290

Applicazioni:

Sedi di viti DIN 74	Sedi protezioni	Sedi pinze di serraggio	Cono Morse	Alesaggi di spine coniche	Svasature proteggi filetti	Pulegge cinghie trapezoidali	Fresature a T