



## Banco di controllo concentricità

Banco di controllo della concentricità, rotondità, parallelismo. Superficie d'appoggio rettificata di precisione, con planarità secondo norma DIN 876/2, scanalatura laterale a "T" per stativo porta comparatore con regolazione micrometrica per comparatore con codolo di serraggio Ø 8 mm tolleranza H6. Due supporti scorrevoli per contropunte, contropunta sinistra con punta fissa, destra con punta mobile a molla, corsa 15 mm circa per posizionamento rapido del pezzo. Fissaggio delle contropunte con bussola di chiusura ad eccentrico.

DIN  
876/2

INOX



| F50317     | €     | Altezza punte (mm) | Massima lunghezza pezzo (mm) | Dimensione base (mm) | Larghezza cava T (mm) |
|------------|-------|--------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|
| F503170005 | -,- ◇ | 50                 | 200                          | 350x110              | 10                    |
| F503170010 | -,- ◇ | 50                 | 350                          | 500x110              | 10                    |
| F503170015 | -,- ◇ | 75*                | 200                          | 350x110              | 10                    |

| F50317     | €     | Altezza punte (mm) | Massima lunghezza pezzo (mm) | Dimensione base (mm) | Larghezza cava T (mm) |
|------------|-------|--------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|
| F503170020 | -,- ◇ | 75*                | 350                          | 500x110              | 10                    |
| F503170025 | -,- ◇ | 100                | 450                          | 700x180              | 12                    |
| F503170030 | -,- ◇ | 150                | 450                          | 700x180              | 12                    |

\*Fornito con i supporti delle contropunte con sede "V" 90° nella parte superiore per appoggio dei pezzi fino a Ø 20 mm.



## Supporti con scanalatura a V

Supporti con scanalatura a V temprate, vengono posizionate sulla piastra del banco di controllo al posto delle contropunte. Forniti in coppia.



| F30410     | €     | Altezza (mm) | Appoggio Ø (mm) | Larghezza cava T (mm) |
|------------|-------|--------------|-----------------|-----------------------|
| F304100005 | -,- ◇ | 65           | 5-25            | 10                    |
| F304100010 | -,- ◇ | 100          | 5-50            | 12                    |



## Supporti a rulli

Supporti a rulli con tolleranza di coassialità radiale dei rulli di 0,005 mm, vengono posizionate sulla piastra del banco di controllo al posto delle contropunte. Forniti in coppia.



| F30415     | €     | Altezza (mm) | Appoggio Ø (mm) | Larghezza cava T (mm) |
|------------|-------|--------------|-----------------|-----------------------|
| F304150005 | -,- ◇ | 65           | 3-30            | 10                    |
| F304150010 | -,- ◇ | 100          | 4-60            | 12                    |



## Inserto a base prismatica

Inserto a base prismatica fornito in coppia, da montare al posto delle contropunte nei supporti.



| F30420     | €     | Altezza (mm) | Supporto prismatico Ø (mm) |
|------------|-------|--------------|----------------------------|
| F304200005 | -,- ◇ | 50/75        | 3-15                       |
| F304200010 | -,- ◇ | 100          | 8-45                       |



## Supporto portacomparatore

Supporto portacomparatore per banco di controllo, colonna cromata, braccio con morsetto centrale, regolazione micrometrica, foro di alloggiamento del comparatore Ø 8 mm tolleranza H7.



| F30395     | €     | Banco altezza punte (mm) | Larghezza cava T (mm) | Altezza colonna (mm) |
|------------|-------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| F303950010 | -,- ◇ | 50/75                    | 10                    | 200                  |
| F303950015 | -,- ◇ | 100                      | 12                    | 240                  |
| F303950020 | -,- ◇ | 150                      | 12                    | 440                  |

