



Squadra semplice doppio bisello forma C

Squadra **semplice** di precisione con doppio bisello, precisione secondo norma DIN 875/00, **forma C, in acciaio inossidabile** temprato, superfici di contatto rettificate e lappate, per lavori di controllo e verifica.

DIN
875/00

INOX

F50130	€	Dimensioni (mm)	Sezione (mm)
F501300005	---	50x40	14x4
F501300010	---	75x50	15x4
F501300015	---	100x70	20x5

F50130	€	Dimensioni (mm)	Sezione (mm)
F501300020	---	150x100	25x6
F501300025	---	200x130	30x7
F501300030	---	300x200	40x8



Squadra a cappello doppio bisello forma C

Squadra **a cappello** di precisione con doppio bisello, precisione secondo norma DIN 875/00, **forma C, in acciaio inossidabile** temprato, superfici di contatto rettificate e lappate, per lavori di controllo e verifica.

DIN
875/00

INOX

F50135	€	Dimensioni (mm)	Sezione base (mm)	Sezione asta (mm)
F501350005	---	50x40	14x10	16x2
F501350010	---	75x50	14x10	18x2
F501350015	---	100x70	16x10	18x2

F50135	€	Dimensioni (mm)	Sezione base (mm)	Sezione asta (mm)
F501350020	---	150x100	20x12	22x3
F501350025	---	200x130	24x14	26x3
F501350030	---	300x200	30x18	32x3



Squadra a filo scorrevole

Squadra a filo con riga a coltello mobile regolabile in angolazione fino a $\pm 5^\circ$, scale di lettura satinata, superfici di contatto in acciaio temperato, rettificato e lappato, per lavori di controllo delle tolleranze di perpendicolarità, parallelismo e planarità.



F50140	€	Impugnatura (mm)	Sezione asta (mm)	Esecuzione
F501400005	---	35x13x60	7x7x100	Squadra
F501400010	---	-	-	Ricambio asta



Squadra cerca centro

Squadra a centrare di precisione in acciaio speciale con divisione millimetrica sulla guida, superfici di contatto rettificato, adatta per la centratura e la tracciatura del centro in dischi rotondi ed alberi. Precisione secondo norma interna.

Norma
interna

F50530	€	Dimensioni (mm)	Per ϕ fino a (mm)	Tolleranza angolare (mm)
F505300100	---	100x70	90	0,027
F505300150	---	150x130	190	0,031
F505300200	---	200x150	220	0,035

F50530	€	Dimensioni (mm)	Per ϕ fino a (mm)	Tolleranza angolare (mm)
F505300250	---	250x160	230	0,037
F505300300	---	300x180	280	0,040

