



## Bilancia digitale

Bilancia digitale con display LCD 15 mm e retroilluminazione, tempo di risposta inferiore a 2 sec., spegnimento automatico, indicatore di stabilità, tara automatica, unità di misura selezionabile, indicatore carica batterie, temperatura d'esercizio da 0°C +40°C, funzionamento a 4 batterie AA (non incluse), alimentatore DC6V/300mA (in dotazione).



F50956	€	Portata (Kg)	Risoluzione (g)	Dimensioni piatto (mm)	Dimensioni bilancia (mm)
F509560005	-,-	5	0,5	155x155	180x230x50



## Bilancia di precisione a celle di carico tipo CONTAPEZZI

Bilancia di precisione a celle di carico **contapezzi** per industria, 3 display LCD con retro illuminazione, tara automatica sull'intera portata, **funzione contapezzi, impostazione soglia numero dei pezzi, funzione somma dei pezzi**, possibilità di inserimento peso medio unitario, funzionamento con alimentatore o batteria interna ricaricabile (entrambi in dotazione).

**Uscita dati RS 232 C a richiesta.**



F50950	€	Portata (Kg)	Risoluzione (g)	Dimensioni piatto (mm)	Dimensioni bilancia (mm)
F509500005	-,-	6	0,1	225x300	320x330x125
F509500010	-,-	15	0,2	225x300	320x330x125

F50950	€	Portata (Kg)	Risoluzione (g)	Dimensioni piatto (mm)	Dimensioni bilancia (mm)
F509500015	-,-	30	0,5	225x300	320x330x125



## Bilancia di precisione a celle di carico

Bilancia di precisione a celle di carico per laboratorio ed industria, display LCD con retro illuminazione, tara automatica sull'intera portata, **preselezione alto/basso limite di peso con allarme acustico, memorizzazione pesate effettuate**, funzionamento con alimentatore o batteria interna ricaricabile (entrambi in dotazione).

**Uscita dati RS 232 C a richiesta.**



F50954	€	Portata (Kg)	Risoluzione (g)	Dimensioni piatto (mm)	Dimensioni bilancia (mm)
F509540005	-,-	6	0,1	225x300	320x330x125
F509540010	-,-	15	0,2	225x300	320x330x125

F50954	€	Portata (Kg)	Risoluzione (g)	Dimensioni piatto (mm)	Dimensioni bilancia (mm)
F509540015	-,-	30	0,5	225x300	320x330x125



## Stampante per bilancia

Stampante termica per bilancia con interfaccia seriale, silenziosa, stampa barcodes (code 39, UPC-A, Jan (EAN) 13), 4 fonts con differenti misure, orologio e datario interno, alimentazione 12V DC. Può essere predisposta per stampare su rotolo di carta termica oppure su rotolo di etichette adesive. Interfaccia seriale RS232, fornita con cavi di collegamento, può essere collegata a tutte le bilance con analogica uscita dati.

In dotazione rotolo etichette adesive cod. F50 953 0010.

A parte rotolo di carta termica cod. F50 953 0005.



RS232

F50952	€	Velocità di stampa (mm/s)	Foglio di stampa (mm)	Dimensioni (mm)
F509520005	-,-	25	48	106x180x80



## Stampante per bilance

Stampante termica con uscita dati per bilance, interfaccia seriale RS232C, può essere collegata a tutte le bilance con analogica uscita dati, batteria interna ricaricabile, con tempo di ricarica di 2 ore. In dotazione rotolo di carta termica cod. F50 953 0005. Fornita con: alimentatore, cavo di collegamento.



RS 232-C

F50958	€	Velocità di stampa (mm/s)	Foglio di stampa (mm)	Dimensioni (mm)
F509580005	-,-	50	48	66x105x57