

Livella di precisione a bolla d'aria

Livella di precisione in ghisa grigia a bolla d'aria per macchine con bolla longitudinale e trasversale in vetro speciale (riempita con etere etilico) e parapolvere. Superfici di misurazione rettificate fini, piano prismatico, impugnatura isolante dal calore della mano. La livella longitudinale può essere registrata facilmente, attraverso una vite di regolazione, nella posizione zero. Adatta per allineare alberi e controllo di planarità.

DIN
877

F60735	€		Lunghezza (mm)	Precisione (mm/m)
F607351150	---	◇	150	0,1
F607351200	---	◇	200	0,1
F607351300	---	◇	300	0,1
F607352150	---	◇	150	0,02
F607352200	---	◇	200	0,02

F60735	€		Lunghezza (mm)	Precisione (mm/m)
F607352300	---	◇	300	0,02
F607353150	---	◇	150	0,05
F607353200	---	◇	200	0,05
F607353300	---	◇	300	0,05

Livella di precisione a squadra a bolla d'aria

Livella di precisione a bolla d'aria per telai con bolla longitudinale e trasversale in vetro speciale (riempita con etere etilico) e parapolvere. Superfici di misurazione rettificate, 3 basi prismatiche ed un appoggio piano, impugnatura isolante dal calore della mano. La livella longitudinale può essere registrata facilmente, attraverso una vite di regolazione, nella posizione zero. Adatta per allineare alberi, controllo di planarità e ortogonalità.

DIN
877

F60736	€		Dimensioni (mm)	Precisione (mm/m)
F607361150	---	◇	150x150	0,5
F607361200	---	◇	200x200	0,5
F607362150	---	◇	150x150	0,1
F607362200	---	◇	200x200	0,1

F60736	€		Dimensioni (mm)	Precisione (mm/m)
F607363150	---	◇	150x150	0,02
F607363200	---	◇	200x200	0,02
F607363250	---	◇	250x250	0,02

Rilevatore di metalli

Rilevatore per la localizzazione in murature di infrastrutture in legno, cavi sotto tensione, metalli sia ferrosi e che non ferrosi. **Ghiera luminosa a LED** per un preciso rilevamento, protezione contro la polvere e gli spruzzi d'acqua (IP 54), visualizzazione digitale delle caratteristiche del materiale, display digitale con informazioni semplici ed intuitive, calibrazione automatica.

Dotazione: - 1 batteria 9 Volt (6LR61) - 1 cinghietta di trasporto - 1 custodia protettiva



R50450	€		Profondità rilevamento max (mm)	Alimentazione	Spegnimento automatico (min)	Dimensioni LxHxP (mm)	Peso (Kg)
R504500005	---	◆	120	1 batteria da 9 V (6LR61)	5	200x85x32	0,27

IP 54



Rilevatore di metalli

Rilevatore per la localizzazione in murature di infrastrutture in legno, cavi sotto tensione, plastiche, metalli sia ferrosi che non ferrosi. **Sensori radar a banda ultra-larga** per un preciso rilevamento millimetrico, protezione contro la polvere e gli spruzzi d'acqua (IP 54), visualizzazione digitale delle caratteristiche del materiale e della profondità massima ammessa, nessuna necessità di calibrazione, funzione righello incorporata.

Dotazione: - 4 batterie 1,5 Volt (AA) - 1 custodia protettiva



IP 54



R50440	€		Profondità rilevamento max (mm)	Alimentazione	Spegnimento automatico (min)	Precisione di misura (mm)	Dimensioni LxHxP (mm)	Peso (Kg)
R504400005	---	◆	150	4 batterie da 1,5 V (AA)	5	± 5	220x120x97	0,7