



Raccordo riduttore

Raccordo riduttore con attacco 1" UNI 3316 DIN 3123, **con quadro maschio riduttore da 3/4" intercambiabile**, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione cromata lucida e fosfatata.



N10430	€	Lunghezza totale (mm)
N10430005	---	74



Assortimento di chiavi a bussola

Assortimento di chiavi a bussola con attacco 1", serie da 12 pezzi con cricchetto reversibile.

Contenuto:

- Cricchetto reversibile a leva
- 8 chiavi a bussola con bocca esagonale 46-50-55-60-65-70-75-80
- 2 prolunghe 200-400 mm
- Leva a T con quadro scorrevole

Fornito in cassetta.




N10490	€	Pezzi
N10490005	---	12



Chiave a bussola serie Impact con bocca esagonale

Chiave a bussola serie Impact con bocca esagonale con attacco 1/4" DIN 3129, per l'utilizzo con avvitatori elettrici o pneumatici ad impulso, foro trasversale per il fissaggio di sicurezza tramite anello e spina, in acciaio speciale temprato per utensili, esecuzione sabbata.




N11176	€	Misura (mm)	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)
N11176006	---	6	23	10	13
N11176007	---	7	23	11,3	13
N11176008	---	8	23	12,5	13

N11176	€	Misura (mm)	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)
N111760010	---	10	23	15	13
N111760013	---	13	23	18,8	13



Chiave a bussola serie Impact con bocca esagonale con magnete

Chiave a bussola serie Impact con bocca esagonale con attacco 1/4" DIN 3129, **magnete permanente interno**, per l'utilizzo con avvitatori elettrici o pneumatici ad impulso, foro trasversale per il fissaggio di sicurezza tramite anello e spina, in acciaio speciale temprato per utensili, esecuzione sabbata.





N11176	€	Misura (mm)	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)
N111761007	---	7	23	11,3	13
N111761008	---	8	23	12,5	13

N11176	€	Misura (mm)	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)
N111761010	---	10	23	15	13
N111761013	---	13	23	18,8	13



Chiave a bussola serie Impact con bocca esagonale serie lunga con magnete

Chiave a bussola serie Impact con bocca esagonale **serie lunga** con attacco 1/4" DIN 3129, **magnete permanente interno**, per l'utilizzo con avvitatori elettrici o pneumatici ad impulso, foro trasversale per il fissaggio di sicurezza tramite anello e spina, in acciaio speciale temprato per utensili, esecuzione sabbata.



N11176	€	Misura (mm)	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)
N111762007	---	7	50	11,3	13
N111762008	---	8	50	12,5	13

N11176	€	Misura (mm)	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)
N111762010	---	10	50	15	13
N111762013	---	13	50	18,8	13