Maschio a macchina in acciaio HSS-E 40° passo grosso DIN 371-376 sinistro

Maschio a macchina in acciaio HSS-E, passo grosso, **anello giallo**, filettatura sinistra **per fori ciechi, DIN 371 M3-M10 con gambo rinforzato, DIN 376 M12-M20 con gambo passante**. Per filettatura metrica regolare ISO e DIN 13, forma C imbocco 2-3 filetti, scanalature elicoidali destre a forte torsione a 40°. **Superficie rinvenuta a vapore**, per limitare le saldature a freddo. **Per lavorazione di acciai legati e non, ghise e metalli non ferrosi**.

Codice	Acciaio <850 N/mm²	Alluminio e leghe
A05724	●	●
Vc (m/min)	10	15
Refrigerazione	E O	E O

M-LH | HSS-E | DIN 371 | DIN 376 | ISO 2 6H | Tipo N | 60° | 40° | ≤ 3xd

A05724	€	ø = M	Passo (mm)	ø codolo (mm)	Quadro di trascinamento (mm)	Preforo (mm)	Lunghezza totale (mm)
A057240030	-,-- ◇	M3	0,5	3,5	2,7	2,5	56
A057240040	-,-- ◇	M4	0,7	4,5	3,4	3,3	63
A057240050	-,-- ◇	M5	0,8	6	4,9	4,2	70
A057240060	-,-- ◇	M6	1	6	4,9	5	80
A057240080	-,-- ◇	M8	1,25	8	6,2	6,8	90
A057240100	-,-- ◇	M10	1,5	10	8	8,5	100
A057240120	-,-- ◇	M12	1,75	9	7	10,2	110
A057240140	-,-- ◇	M14	2	11	9	12	110
A057240160	-,-- ◇	M16	2	12	9	14	110
A057240180	-,-- ◇	M18	2,5	14	11	15,5	125
A057240200	-,-- ◇	M20	2,5	16	12	17,5	140

Maschio a macchina in acciaio HSS-E 40° passo grosso DIN 371-376

Maschio a macchina in acciaio HSS-E, passo grosso, **anello verde, per fori ciechi**, **DIN 371 M2-M10 con gambo rinforzato, DIN 376 M12-M30 con gambo passante**. **Superficie rinvenuta a vapore**, per limitare le saldature a freddo. Per filetto metrico regolare ISO e DIN 13, forma C imbocco 2-3 filetti, scanalature elicoidali destre a forte torsione a 40°.
Per lavorazione di acciai legati e non e materiali non ferrosi.

Codice	Acciaio <850 N/mm²	Acciaio >850 <1000 N/mm²	Alluminio e leghe
A05684	●	●	◐
Vc (m/min)	12	12	17
Refrigerazione	E O	E O	E O

M | HSS-E | DIN 371 | DIN 376 | ISO 2 6H | Tipo N | 60° | 40° | ≤ 3xd

A05684	€	ø = M	Passo (mm)	ø codolo (mm)	Quadro di trascinamento (mm)	Preforo (mm)	Lunghezza totale (mm)
A056840020	-,-- ◇	M2	0,4	2,8	2,1	1,6	45
A056840022	-,-- ◇	M2,2	0,45	2,8	2,1	1,75	45
A056840023	-,-- ◇	M2,3	0,4	2,8	2,1	1,9	45
A056840025	-,-- ◇	M2,5	0,45	2,8	2,1	2,05	50
A056840026	-,-- ◇	M2,6	0,45	2,8	2,1	2,1	50
A056840030	-,-- ◇	M3	0,5	3,5	2,7	2,5	56
A056840035	-,-- ◇	M3,5	0,6	4	3	2,9	56
A056840040	-,-- ◇	M4	0,7	4,5	3,4	3,3	63
A056840050	-,-- ◇	M5	0,8	6	4,9	4,2	70
A056840060	-,-- ◇	M6	1	6	4,9	5	80
A056840080	-,-- ◇	M8	1,25	8	6,2	6,8	90
A056840100	-,-- ◇	M10	1,5	10	8	8,5	100
A056840120	-,-- ◇	M12	1,75	9	7	10,2	110
A056840140	-,-- ◇	M14	2	11	9	12	110
A056840160	-,-- ◇	M16	2	12	9	14	110
A056840180	-,-- ◇	M18	2,5	14	11	15,5	125
A056840200	-,-- ◇	M20	2,5	16	12	17,5	140
A056840220	-,-- ◇	M22	2,5	18	14,5	19,5	140
A056840240	-,-- ◇	M24	3	18	14,5	21	160
A056840270	-,-- ◇	M27	3	20	16	24	160
A056840300	-,-- ◇	M30	3,5	22	18	26,5	180