



USAG Specchietto snodato per ispezioni

Specchietto snodato per ispezioni, alloggiamento specchietto in acciaio inox, asta telescopica in ottone cromato con impugnatura in plastica.



N30120	€	Pz.	Lunghezza totale (mm)	Ø specchio (mm)
N301200005	-,-,-	2	690	38



Specchietto flessibile per ispezioni con luce LED

Specchietto flessibile per ispezioni con luce LED, asta flessibile rivestita in gomma ed impugnatura in alluminio, testa con luce LED con magnete avvitabile e con la possibilità di montare specchi infrangibili in **acciaio inox**.

Alimentazione: 2 batterie tipo AA in dotazione.



IP 67



N25527	€	Lunghezza totale (mm)	Ø impugnatura (mm)	Ø specchio (mm)	Dimensione specchio (mm)	Luminosità (lm)
N255270027	-,-,-	500	22	30	-	15
N255270030	-,-,-	560	22	30	65x43	15

format Assortimento utensili per manutenzione ispettiva

Assortimento utensili per manutenzione ispettiva, astuccio richiudibile in tessuto di nylon. L'assortimento è composto da:

- 1 artiglio prensile cod. N30 525 0011
- 1 asta flessibile con magnete cod. N25 537 0005
- 1 specchietto per ispezioni cod. N25 527 0022
- 1 specchietto 43x65 mm per cod. N25 527 0022
- 1 lampada LED a 2 batterie AAA (incluse)
- 1 asta telescopica con magnete cod. N25 526 0011



N26527	€	Pezzi
N265270600	-,-,-	6




GIRAVITI E INSERTI

format Serie di giraviti per micromeccanica

N25 385 0006 - Serie di giraviti per micromeccanica per viti con intaglio e con impronta a croce Phillips®, terminale girevole per avvitiamenti di precisione, lama in acciaio al cromo vanadio, esecuzione cromata e brunita. Fornita in confezione di plastica.

N25 385 0016 - Serie di giraviti per micromeccanica per viti con intaglio, con impronta Phillips®, con impronta Pozidriv®, ad impronta esagonale e con testa esagonale, terminale girevole per avvitiamenti di precisione, lama in acciaio al cromo vanadio, esecuzione cromata e brunita. Fornita in confezione di plastica.



N25385	€	Pezzi	Misure
N253850006	-,-,-	6	1,4-2-2,4-3-PH0-PH1
N253850016	-,-,-	16	1-1,4-2-2,4-3-3,5-PH00-PH0-PH1-PZ1-ES/M 1,5-2-2,5-ES/F 3-4-5

USAG Giravite per micromeccanica per viti con intaglio

Giravite per micromeccanica per viti con intaglio, terminale girevole per avvitiamenti di precisione, anello colorato per l'identificazione della misura della lama, corpo e lama in acciaio al carbonio, esecuzione cromata e brunita.



N25660	€	Pz.	Larghezza punta (mm)	Lunghezza lama (mm)	Lunghezza totale (mm)	Colore anello
N256600060	-,-,-	5	0,6	10	80	lilla
N256600080	-,-,-	5	0,8	10	80	giallo
N256600100	-,-,-	5	1	15	88	nero
N256600120	-,-,-	5	1,2	16	88	rosso

N25660	€	Pz.	Larghezza punta (mm)	Lunghezza lama (mm)	Lunghezza totale (mm)	Colore anello
N256600140	-,-,-	5	1,4	18	95	grigio
N256600160	-,-,-	5	1,6	18	95	viola
N256600200	-,-,-	5	2	20	102	verde
N256600250	-,-,-	5	2,5	22	102	blu