



Pinze regolabili a cerniera VDE

Pinze regolabili a cerniera chiusa, DIN ISO 8976, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione cromata testa lucida, 9 posizioni di regolazione, **ganasse dentate con durezza ca. 61 HRC**, protezione di sicurezza in fase di bloccaggio, perno scorrevole su doppia cerniera, impugnature ergonomiche bimateriali VDE, **conformi alla norma europea EN 60900**, per l'utilizzo in circuiti sotto tensione **fino a 1000V** in corrente alternata.



N35611	€	Lunghezza totale (mm)	Apertura massima (mm)
N356110250	---	250	46



Pinze regolabili a cerniera VDE

Pinze regolabili a cerniera chiusa, DIN ISO 8976, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione cromata testa lucida, 24 posizioni di regolazione, **ganasse dentate con durezza ca. 61 HRC**, protezione di sicurezza in fase di bloccaggio, perno scorrevole su doppia cerniera, regolazione rapida direttamente sul pezzo mediante pulsante, impugnature ergonomiche bimateriali VDE, **conformi alla norma europea EN 60900**, per l'utilizzo in circuiti sotto tensione **fino a 1000V** in corrente alternata.



N35528	€	Lunghezza totale (mm)	Apertura massima (mm)
N355280250	---	250	46



Pinze spellafili VDE

N35 470 - Pinze spellafili, in acciaio speciale per utensili, **esecuzione cromata lucida**, con vite per la regolazione della profondità di spellatura e molla di riapertura della testa, impugnature ergonomiche bimateriali VDE, **conformi alla norma europea EN 60900**, per utilizzo in circuiti sotto tensione **fino a 1000V** in corrente alternata.

N35 520 - Pinze spellafili, UNI 7923, in acciaio al cromo vanadio, **esecuzione cromata lucida**, con vite per la regolazione della profondità di spellatura e molla di riapertura della testa, impugnature ergonomiche bimateriali VDE, **conformi alla norma europea EN 60900**, per utilizzo in circuiti sotto tensione **fino a 1000V** in corrente alternata.



N35 470



USAG

N35 520



Finale Codice	N35470	N35520	N35470		N35520	
€	€	€	Lunghezza totale (mm)	Sezione max conduttore (mm²)	Lunghezza totale (mm)	Sezione max conduttore (mm²)
0160	---	---	160	10	170	7



Pinze spellafili VDE

Pinze spellafili, in acciaio speciale forgiato, **esecuzione cromata lucida**, con vite per la regolazione della profondità di spellatura e molla di riapertura della testa, impugnature ergonomiche bimateriali VDE, **conformi alla norma europea EN 60900**, per utilizzo in circuiti sotto tensione **fino a 1000V** in corrente alternata.



N35459	€	Lunghezza totale (mm)	Sezione max conduttore (mm²)
N354590160	---	160	10



Pinze crimpatrici per terminali a bussola VDE

Pinze crimpatrici per terminali a bussola DIN 46228/1 e 4, isolati, in acciaio al vanadio forgiato, esecuzione con testa pulita, impugnature ergonomiche bimateriali VDE, **conformi alla norma europea EN 60900**, per utilizzo in circuiti sotto tensione **fino a 1000V** in corrente alternata.



N35502	€	Sezione conduttore (mm²)	Lunghezza totale (mm)
N355020145	---	0,25÷2,5	145

