







Inserto per viti con impronta esagonale





N25720 - Inserto per viti con impronta esagonale, attacco esagonale da 1/4" DIN 3126 C 6,3 ISO 1173, in acciaio UNI 73Mov52 stampato e sabbiato con durezza superficiale 59 ± 2 HRc, esecuzione robusta. Confezione da 5 pezzi in blister, da 25 pezzi in vaschetta di plastica.

N26463 - Inserto per viti con impronta esagonale, attacco esagonale da 1/4" DIN 3126 C 6,3 ISO 1173, esecuzione robusta.

N16240 - Inserto per viti con impronta esagonale, geometria della punta Hex-Plus, attacco esagonale da 1/4" DIN 3126 C 6.3 ISO 1173, esecuzione robusta.

N16510 - Inserto per viti con impronta esagonale Impaktor, attacco esagonale da 1/4" DIN 3126 C 6,3 ISO 1173, esecuzione diamantata. Particelle microscopiche di diamante depositate sulla punta dell'inserto aderiscono strettamente alla vite, garantendone l'accoppiamento sicuro con l'impronta della stessa. Geometria speciale Impaktor per l'utilizzo con avvitatori ad impulsi.

N16330 - Inserto in acciaio inossidabile per viti con impronta esagonale Torsion, geometria









































		format professional quality	₩ Wera	M Wera W Impaktor	M Wera		
Finale	N25720	N26463	N16240	N16510	N16330	Esagono	Lunghezza totale
Codice	€ Pz. Per conf.	€ Pz.	€ Pz.	€ Pz.	€ Pz.	(mm)	(mm)
0020	2,30 ♦ 5					2	25
0025	2,30 ♦ 5					2,5	25
0030	2,10 ◆ 5					3	25
0040	2,10 ◆ 5					4	25
0050	2,10 ◆ 5					5	25
0060	2,10 ◆ 5					6	25
0150					4,62 \Diamond 1	1,5	25
0200	9,50 ◆ 25	1,11 ♦ 1	2,14 \diamondsuit 1		4,62 \Diamond 1	2	25
0250	9,50 ◆ 25	1,11 ♦ 1	2,14 \diamondsuit 1		4,62 \Diamond 1	2,5	25
0300	8,40 ◆ 25	1,11 ♦ 1	2,14 \diamondsuit 1		4,62 ♦ 1	3	25
0400	8,40 ◆ 25	1,11 ♦ 1	2,14 \diamondsuit 1	4,14 \diamondsuit 1	4,62 ♦ 1	4	25
0500	8,40 ◆ 25	1,11 ♦ 1	2,14 \diamondsuit 1	4,14 ♦ 1	4,62 ♦ 1	5	25
0600	8,40 ◆ 25	1,11 ♦ 1	2,14 \diamondsuit 1	4,14 ♦ 1	4,62 ♦ 1	6	25
0800		1,47 ♦ 1	3,01 ♦ 1			8	25

Inserto per viti con impronta esagonale

N16310 - Inserto per viti con impronta esagonale, geometria della punta Hex-Plus, attacco esagonale da 1/4" DIN 3126 E 6,3 ISO 1173, per utilizzo universale con portainserti o attacco diretto all'avvitatore, esecuzione robusta.

N16530 - Inserto per viti con impronta esagonale Impaktor, attacco esagonale da 1/4" DIN 3126 E 6,3 ISO 1173, per utilizzo universale con portainserti o attacco diretto all'avvitatore, **esecuzione diamantata**. Particelle microscopiche di diamante depositate sulla punta dell'inserto aderiscono strettamente alla vite, garantendone l'accoppiamento sicuro con l'impronta della stessa. Geometria speciale Impaktor per l'utilizzo con avvitatori ad impulsi.











101



	₩ Wera	₩ Wera		
Finale	N16310	N16530	Esagono	Lunghezza totale
Codice	€	€	(mm)	(mm)
0200	4,20 \diamondsuit		2	50
0250	4,20 ♦		2,5	50
0300	4,20 ♦		3	50
0400	4,20 ♦	6,30 ♦	4	50

	₩ Wera	₩ Wera		
Finale Codice	N16310 €	N16530 €	Esagono (mm)	Lunghezza totale (mm)
0500	4,20 ♦	6,30 ♦	5	50
0600	4,20 ♦	6,30 ♦	6	50
0800	7,10 ♦		8	50

format) Inserto per viti con impronta esagonale

Inserto per viti con impronta esagonale, attacco esagonale da 1/4" DIN 3126 E 6,3 ISO 1173, per utilizzo universale con portainserti o attacco diretto all'avvitatore, esecuzione robusta.









Codice

N264750050

N264750060