



Inserto per viti con impronta Torx® Tamper Resistant®

Inserto per viti con impronta Torx® Tamper Resistant® (con foro), attacco esagonale da 1/4" DIN 3126 C 6,3 ISO 1173, **esecuzione robusta.**



Codice	€	N° Torx®	Lunghezza totale (mm)
N260850002	1,89	T7	25
N260850003	1,89	T8	25
N260850004	1,89	T9	25
N260850005	1,89	T10	25
N260850010	1,89	T15	25

Codice	€	N° Torx®	Lunghezza totale (mm)
N260850015	1,89	T20	25
N260850020	1,89	T25	25
N260850025	1,89	T27	25
N260850030	1,89	T30	25
N260850035	1,89	T40	25



Inserto per viti con impronta Torx® Tamper Resistant®

Inserto per viti con impronta Torx® Tamper Resistant® (con foro), attacco esagonale da 1/4" DIN 3126 E 6,3 ISO 1173, per utilizzo universale con portainseriti o attacco diretto all'avvitatore, **esecuzione robusta.**



Codice	€	N° Torx®	Lunghezza totale (mm)
N163400080	10,20	T8	89
N163400100	10,20	T10	89
N163400150	10,20	T15	89
N163400200	10,20	T20	89

Codice	€	N° Torx®	Lunghezza totale (mm)
N163400250	10,20	T25	89
N163400300	10,20	T30	89
N163400400	10,20	T40	89



Inserto per viti con impronta Torx® Plus

Inserto per viti con impronta Torx® Plus, attacco esagonale da 1/4" DIN 3126 C 6,3 ISO 1173, **esecuzione robusta.**



Codice	€	N° Torx®	Lunghezza totale (mm)
N162650100	2,42	IP10	25
N162650150	2,42	IP15	25
N162650200	2,42	IP20	25

Codice	€	N° Torx®	Lunghezza totale (mm)
N162650250	2,42	IP25	25
N162650300	2,42	IP30	25
N162650400	2,42	IP40	25



Inserto per viti con testa esagonale

Inserto per viti con testa esagonale e dadi, attacco esagonale da 1/4" DIN 3126 E 6,3 ISO 1173, per utilizzo universale con portainseriti o attacco diretto all'avvitatore, **con magnete permanente integrato.**



Codice	€	Misura (mm)	Lunghezza totale (mm)
N163950055	5,10	5,5	50
N163950060	5,10	6	50
N163950070	5,10	7	50
N163950080	5,10	8	50

Codice	€	Misura (mm)	Lunghezza totale (mm)
N163950090	5,10	9	50
N163950100	5,10	10	50
N163950120	6,20	12	50
N163950130	6,20	13	50



Inserto per viti con intaglio

Inserto per viti con intaglio, attacco esagonale da 5/16" DIN 3126 C 8 ISO 1173, **esecuzione robusta.**



Codice	€	Larghezza lama (mm)	Spessore lama (mm)	Lunghezza totale (mm)
N163450055	4,08	5,5	1	41
N163450065	4,08	6,5	1,2	41
N163450080	4,08	8	1,2	41

Codice	€	Larghezza lama (mm)	Spessore lama (mm)	Lunghezza totale (mm)
N163450100	8,60	10	1,6	41
N163450120	8,60	12	2	41
N163450140	9,80	14	2,5	41

GIRAVITI E INSERTI PER VITI