format professional quality Pinze per elettronica

Pinze per elettronica, in acciaio speciale per utensili, becchi con superficie di presa zigrinata, impugnature ergonomiche bimateriali, molla di ritorno integrata.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	ø max di taglio filo 220 N/mm² (mm)
N300400125	16,40 ◇	120	0,3-1,5

KNIPEX Tronchesi per elettronica

Tronchesi per elettronica, DIN ISO 9654, in acciaio speciale per utensili, esecuzione brunita con testa pulita, **taglienti con durezza 64 HRC** affilati e rettificati per taglio di fili dolci e duri, manici rivestiti in plastica, molla di ritorno integrata.

Codice	€	Sezione tagliente testa	Testa	Lunghezza totale (mm)	ø max di taglio filo 220 N/mm² (mm)	ø max di taglio filo 750 N/mm² (mm)	ø max di taglio filo 1800 N/mm² (mm)	ø max di taglio filo 2300 N/mm² (mm)	Tipo testa	Tipo tagliente
N303320005	40,35 ◇			125	0,2-1,3	0,2-1	0,2-0,6	0,2-0,4	conica	semiraso
N303320010	47,70 ◇			125	0,2-1,3	0,2-1	0,2-0,6	0,2-0,4	conica	semiraso con bloccafili

format professional quality Tronchesi per elettronica

Tronchesi per elettronica, DIN ISO 9654, in acciaio speciale per utensili, impugnature ergonomiche bimateriali, molla di ritorno integrata.

Codice	€	Sezione tagliente testa	Testa	Lunghezza totale (mm)	ø max di taglio filo 200 N/mm² (mm)	ø max di taglio filo 800 N/mm² (mm)	Tipo testa	Tipo tagliente
N300250005	16,40 ◇			110	0,3-1,5	0,2-0,6	arrotondata	semiraso
N300250010	16,40 ◇			110	0,2-1,5	-	arrotondata	raso
N300250015	16,40 ◇			110	0,3-1,5	0,2-0,6	arrotondata	semiraso con bloccafili
N300250018	27,30 ◇			115	0,3-1,3	0,5	arrotondata lucida	semiraso
N300250019	27,30 ◇			115	0,2-1,3	-	arrotondata lucida	raso

◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno