Pinze regolabili a cerniera

format professional quality — Pinze regolabili a cerniera

Pinze regolabili a cerniera chiusa, in acciaio al cromo vanadio, **ganasce dentate indurite con superfici di presa con durezza di 61 HRC**. Dentatura opposta nella zona della bocca posteriore per una presa migliore. **Regolazione rapida direttamente sul pezzo mediante un pulsante di blocco**, **regolabile con una sola mano**, il giunto scorrevole consente un'elevata stabilità mediante la doppia guida.
Manici rivestiti in plastica.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Apertura max (mm)	Posizioni di regolazione
N358140180	18,50 ◇	180	42	25
N358140250	20,10 ◇	250	50	25
N358140300	27,20 ◇	300	70	25

KNIPEX — Pinze regolabili a cerniera

Pinza regolabile, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione temprata in olio e rinvenuta, testa lucidata, regolazione rapida e precisa premendo un pulsante con una sola mano, autobloccante (nell'intervallo da 17 a 32 mm) su tubi e dadi. Il giunto scorrevole inserito consente un'elevata stabilità grazie alla doppia guida, la protezione del morsetto evita lesioni da schiacciamento, manici rivestiti in plastica antiscivolo. Applicazione: sostituisce le chiavi a forchetta, ideale per una presa sicura e stabile, su superfici arrugginite o dadi e bulloni sovraverniciati. Ideali anche per contrastare.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Apertura max (mm)	Posizioni di regolazione
N358200250	32,40 ◇	250	10-32	15

Pinze regolabili a cerniera

N35255÷ N35620 - Pinze regolabili a cerniera chiusa, DIN ISO 8976, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione verniciata, protezione di sicurezza in fase di bloccaggio, perno scorrevole su doppia cerniera.

N35625 - Pinze regolabili a cerniera chiusa, UNI DIN ISO 8976, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione verniciata con testa lucida, protezione di sicurezza in fase di bloccaggio, perno scorrevole su doppia cerniera, manici rivestiti in PVC.

format professional quality — N35255

USAG — N35620

N35625

Finale Codice	format professional quality N35255 €	Pz.	USAG N35620 €	Pz.	USAG N35625 €	Pz.	Lunghezza totale (mm)	N35255 Apertura max (mm)	N35620 - N35625 Apertura max (mm)	N35620 - N35625 Posizioni di regolazione
0175	14,20 ◇	1					170	26	-	-
0240	11,20 ◇	1					250	35	-	-
0250			20,85	5	23,05	5	250	-	36	7
0300	19,10 ◇	1	27,30	5	30,35	5	300	43	42	7

KNIPEX — Pinze regolabili a cerniera

Pinze regolabili a cerniera chiusa, DIN ISO 8976, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione fosfatata con testa pulita, **ganasce dentate con durezza ca. 61 HRC**, protezione di sicurezza in fase di bloccaggio, perno scorrevole su doppia cerniera, manici rivestiti in plastica.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Apertura max (mm)
N356060180	18,40 ◇	180	36
N356060250	19,50 ◇	250	46

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Apertura max (mm)
N356060300	29,20 ◇	300	60
N356060400	63,35 ◇	400	95

◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno