Maschio a macchina in acciaio HSS-E 40° rivestito TiN passo grosso DIN 371-376

Maschio a macchina in acciaio HSS-E rivestito TiN, passo grosso, **anello verde**, **per fori ciechi**, **DIN 371 M3-M10 con gambo rinforzato, DIN 376 M12-M20 con gambo passante**.
Per filettatura metrica regolare ISO e DIN 13, forma C imbocco 2-3 filetti, scanalature elicoidali destre a forte torsione a 40°.
Per lavorazioni di acciai legati e non.

M | HSS-E | DIN 371 | DIN 376 | ISO 2 6H | Tipo N

60° | 40° | 2-3 C | ≤ 3xd | TiN

Codice	Acciaio <850 N/mm²	Acciaio >850 <1000 N/mm²	Acciaio >1000 <1400 N/mm²	Ghisa	Alluminio e leghe
A05700	●	●	◐	◐	◐
Vc (m/min)	**20**	**16**	13	25	25
Refrigerazione	E 0	E 0	E 0	E 0	E 0

Codice	€	M	Passo (mm)	ø codolo (mm)	Quadro di trascinamento (mm)	Preforo (mm)	Lunghezza totale (mm)
A057000030	13,40 ◇	**M3**	0,5	3,5	2,7	2,5	56
A057000040	14,50 ◇	**M4**	0,7	4,5	3,4	3,3	63
A057000050	14,90 ◇	**M5**	0,8	6	4,9	4,2	70
A057000060	18,30 ◇	**M6**	1	6	4,9	5	80
A057000080	20,15 ◇	**M8**	1,25	8	6,2	6,8	90
A057000100	25,15 ◇	**M10**	1,5	10	8	8,5	100
A057000120	39,40 ◇	**M12**	1,75	9	7	10,2	110
A057000160	54,10 ◇	**M16**	2	12	9	14	110
A057000200	80,40 ◇	**M20**	2,5	16	12	17,5	140

Maschio a macchina in acciaio HSS-E 40° rivestito TiN passo grosso per maschiature profonde

Maschio a macchina in acciaio HSS-E rivestito TiN, con gambo lungo per filettature poste in fori profondi, passo grosso, **anello giallo**, norma interna, forma C imbocco 2-3 filetti, per filettatura ISO e DIN 13, scanalature elicoidali destre a forte torsione a 40°, filetti rettificati e spogliati, **per fori ciechi**.
Per lavorazioni di acciai legati e non e leghe di alluminio.

M | HSS-E | Norma interna | ISO 2 6HX | Tipo N

60° | 40° | 2-3 C | ≤ 3xd | TiN

Codice	Acciaio <850 N/mm²	Acciaio >850 <1000 N/mm²	Ghisa	Alluminio e leghe
A05085	●	●	◐	●
Vc min (m/min)	**10**	**6**	10	**5**
Vc max (m/min)	**25**	**10**	20	**15**
Refrigerazione	E 0	E 0	E 0	E 0

Codice	€	M	Passo (mm)	ø codolo (mm)	Quadro di trascinamento (mm)	Preforo (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)
A050850030	27,90 ◆	**M3**	0,5	3,5	2,7	2,5	6	112
A050850040	24,90 ◆	**M4**	0,7	2,8	2,1	3,3	7,5	112
A050850050	24,90 ◆	**M5**	0,8	3,5	2,7	4,2	8,5	125
A050850060	24,90 ◆	**M6**	1	4,5	3,4	5	11	125
A050850080	25,60 ◆	**M8**	1,25	6	4,9	6,8	14	140
A050850100	31,00 ◆	**M10**	1,5	7	5,5	8,5	16	160
A050850120	35,70 ◆	**M12**	1,75	9	7	10,2	18,5	180

● Raccomandato ◐ Adatto ○ Possibile | E = emulsione O = olio A = aria ◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno