



### Pinze per capicorda preisolati



Pinze per capicorda preisolati, **modello a cremagliera con innesto laterale** e riapertura automatica delle ganasce a compressione ultimata, corpo in lamiera d'acciaio, esecuzione brunita, ganasce in acciaio microfuso, impugnature in PVC.

| Codice     | €     | Sezione conduttore (mm <sup>2</sup> ) | Lunghezza totale (mm) |
|------------|-------|---------------------------------------|-----------------------|
| N354020005 | 40,95 | 0,5÷6                                 | 215                   |



### Pinze per capicorda non isolati



Pinze per capicorda non isolati chiusi, **modello a cremagliera con innesto laterale** e riapertura automatica delle ganasce a compressione ultimata, con vite di registrazione della pressione predefinita, corpo in lamiera d'acciaio, esecuzione cromata opaca, ganasce in acciaio microfuso, impugnature in plastica.

| Codice     | €     | Sezione conduttore (mm <sup>2</sup> ) | Lunghezza totale (mm) |
|------------|-------|---------------------------------------|-----------------------|
| N355310010 | 74,30 | 0,5÷6                                 | 205                   |



### Pinze per capicorda non isolati



Pinze per capicorda non isolati chiusi, DIN 46230-46234, **modello regolabile autobloccante con innesto laterale**, con troncafilì e spellafilì, corpo in lamiera d'acciaio imbutita, esecuzione nichelata lucida e brunita, ganasce in acciaio microfuso.

| Codice     | €     | Sezione conduttore (mm <sup>2</sup> ) | Lunghezza totale (mm) |
|------------|-------|---------------------------------------|-----------------------|
| N356600215 | 98,10 | 0,1÷16                                | 227                   |



### Pinze per capicorda non isolati



Pinze per capicorda non isolati chiusi ed aperti, modello con troncafilì da M 2,6 fino a M 5,0, troncafilì e spellafilì, corpo in lamiera d'acciaio verniciato, impugnature in PVC.

| Codice     | €     | Pz. | Sezione conduttore (mm <sup>2</sup> ) | Lunghezza totale (mm) |
|------------|-------|-----|---------------------------------------|-----------------------|
| N354100235 | 25,90 | 5   | 0,5÷6                                 | 235                   |



### Pinze per capicorda non isolati



Pinze per capicorda non isolati aperti, DIN 46247-46248, **modello regolabile autobloccante con innesto laterale**, con troncafilì e spellafilì, corpo in lamiera d'acciaio imbutita, esecuzione nichelata lucida e brunita, ganasce in acciaio microfuso.

| Codice     | €      | Sezione conduttore (mm <sup>2</sup> ) | Lunghezza totale (mm) |
|------------|--------|---------------------------------------|-----------------------|
| N356650215 | 112,05 | 0,25÷6                                | 227                   |



### Assortimento di terminali a puntale

Assortimento di terminali a puntale isolati DIN 46228/4, fornito in valigetta di plastica con coperchio trasparente.

Composto da:

- 250 terminali a puntale per cavo da 0,5 mm<sup>2</sup>
- 250 terminali a puntale per cavo da 0,75 mm<sup>2</sup>
- 500 terminali a puntale per cavo da 1,0 mm<sup>2</sup>
- 500 terminali a puntale per cavo da 1,5 mm<sup>2</sup>
- 250 terminali a puntale per cavo da 2,5 mm<sup>2</sup>
- 250 terminali a puntale per cavo da 4,0 mm<sup>2</sup>
- 100 terminali a puntale per cavo da 6,0 mm<sup>2</sup>
- 50 terminali a puntale per cavo da 10,0 mm<sup>2</sup>
- 50 terminali a puntale per cavo da 16,0 mm<sup>2</sup>



| Codice     | €     | Pezzi |
|------------|-------|-------|
| N355660050 | 92,90 | 2200  |



PINZE