## Pinze regolabili autobloccanti

Pinze regolabili autobloccanti **con ganascia inferiore snodata**, corpo in lamiera d'acciaio imbutita, ganasce in acciaio al cromo vanadio, esecuzione nichelata lucida, vite di regolazione e leva per sbloccaggio rapido.

| Codice | € | Lunghezza totale (mm) | Apertura (mm) |
|---|---|---|---|
| N353750235 | 24,05 | 235 | 45 |

## Pinze regolabili autobloccanti

Pinze regolabili autobloccanti **con ganasce piane a paletta**, corpo in lamiera d'acciaio imbutita, ganasce in acciaio al cromo vanadio, esecuzione nichelata lucida, vite di regolazione e leva per sbloccaggio rapido.

| Codice | € | Lunghezza totale (mm) | Apertura (mm) | Larghezza ganasce (mm) |
|---|---|---|---|---|
| N353250180 | 17,90 ◇ | 178 | 30 | 80 |

## Pinze regolabili autobloccanti

Pinze regolabili autobloccanti **con ganasce piane a paletta**, corpo in lamiera d'acciaio imbutita, ganasce in acciaio al cromo vanadio, esecuzione nichelata lucida, vite di regolazione e leva per sbloccaggio rapido.

| Codice | € | Lunghezza totale (mm) | Apertura (mm) | Larghezza ganasce (mm) |
|---|---|---|---|---|
| N353280200 | 25,35 | 200 | 25 | 80 |

## Pinze regolabili autobloccanti

Pinze regolabili autobloccanti **con ganasce lunghe sottili**, corpo in lamiera d'acciaio imbutita, ganasce in acciaio al cromo vanadio, esecuzione nichelata lucida, vite di regolazione e leva per sbloccaggio rapido.

| Codice | € | Lunghezza totale (mm) | Apertura (mm) |
|---|---|---|---|
| N354010235 | 22,95 | 235 | 70 |

## Pinze regolabili autobloccanti

Pinze regolabili autobloccanti **con ganasce a forcella**, corpo in lamiera d'acciaio imbutita, ganasce in acciaio al cromo vanadio, ganascia superiore piegata a 90°, esecuzione nichelata lucida, vite di regolazione e leva per sbloccaggio rapido.
Impiego: per la saldatura di tubi, lamiere e profilati.

format professional quality N35315

USAG N35317

| Finale Codice | format professional quality N35315 € | USAG N35317 € | Lunghezza totale (mm) | N35315 Apertura (mm) | N35317 Apertura (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0280 | 18,30 ◇ | 29,05 | 280 | 60 | 50 |

## Pinze regolabili autobloccanti

Pinze regolabili autobloccanti **con ganasce a forcella**, corpo in lamiera d'acciaio imbutita, ganasce **in alluminio**, ganascia superiore piegata a 90°, esecuzione nichelata lucida, vite di regolazione e leva per sbloccaggio rapido.
Impiego: per la saldatura di tubi, lamiere e profilati.

| Codice | € | Lunghezza totale (mm) | Apertura (mm) |
|---|---|---|---|
| N354030275 | 32,55 | 275 | 75 |

◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno