Supporto per estrattori ad espansione

Supporto per estrattori ad espansione, traversa in acciaio al cromo vanadio, viti in acciaio al carbonio, esecuzione zincocromata e brunita, bracci scorrevoli, **vite centrale con esagono di manovra su cui fissare gli estrattori ad espansione per interni cod. N60120**.

Codice	€	Grandezza	Apertura min÷max (mm)	Esagono di manovra (mm)	Per estrattore grandezza
N601250030	89,65	1	30÷100	6-13	1÷4
N601250040	115,90	2	40÷110	11-24	5÷9
N601250070	154,50	3	70÷200	11-24	5÷9

Estrattore a percussione

Estrattore **a percussione**, in acciaio al carbonio, esecuzione cromata e brunita, massa battente scorrevole sull'asta, asta con **estremità filettata su cui fissare gli estrattori ad espansione per interni cod. N60120**, da usare qualora la struttura su cui operare non consenta l'utilizzo dei supporti a due bracci.

Codice	€	Grandezza	Per estrattore grandezza	Massa battente (Kg)
N601300100	67,20	1	1÷4	0,2
N601300200	71,10	2	5÷9	1
N601300300	141,40	3	5÷9	1,6

Assortimento di estrattori ad espansione per interni

Assortimento di estrattori ad espansione per interni con supporti a bracci scorrevoli, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione cromata e brunita, fornito in cassetta di lamiera verniciata con termoformato interno in spugna.

Assortimento da 7 pz. composto da:
- 5 estrattori ad espansione con grandezza da 3 a 7
- 2 supporti per estrattori ad espansione grandezze 1 e 3

Assortimento da 11 pz. composto da:
- 9 estrattori ad espansione con grandezza da 1 a 9
- 2 supporti per estrattori ad espansione grandezze 1 e 3

N601020007

N601020011

Codice	€	Pezzi
N601020007	646,75	7
N601020011	951,65	11

Martinetto idraulico

Martinetto idraulico, corpo e vite con esagono di manovra in acciaio al carbonio, esecuzione zincocromata e brunita, **per sviluppare elevate potenze attraverso il suo posizionamento tra vite di pressione e pezzo da estrarre**, spina di sicurezza con carico di rottura di 110 Nm contro sovraccarichi accidentali, fornito con due spine di sicurezza.

Utilizzo
Centrare correttamente i carichi e garantire una buona assialità

Uscita del pistone
Se si oltrepassa la coppia di serraggio ammessa, la spina di sicurezza si trancia

Ritorno del pistone
Allentare la pressione svitando e riposizionare il pistone tramite una pinza-grip o una morsa

Codice	€	Potenza (t)	Apertura min÷max (mm)	Lunghezza totale (mm)	Esagono di manovra (mm)
N601700030	234,10	30	35÷40	260	19

◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno