



Giratubi modello svedese

Giratubi modello svedese con **ganasse diritte piegate a 90°**, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione verniciata, rullino per la regolazione dell'apertura. Impiego: per serraggio forte e sicuro di dadi e bocchettoni, ottima presa su materiali di spessore ridotto.



Codice	€	Per ø max tubi (")	Apertura max (mm)	Lunghezza totale (mm)
N800750100	25,95	1	65	330
N800750120	34,60	1.1/2	85	420



Codice	€	Per ø max tubi (")	Apertura max (mm)	Lunghezza totale (mm)
N800750200	53,30	2	100	540
N800750300	79,60	3	150	690



Giratubi modello svedese



Giratubi modello svedese con **ganasse diritte piegate a 45°, DIN 5234, forma B**, in acciaio al cromo vanadio fucinato a stampo, ganasse bonificate, esecuzione verniciata, rullino per la regolazione dell'apertura. Impiego: per serraggio sicuro di dadi e bocchettoni, ottima presa su tubi e manicotti.

Codice	€	Per ø max tubi (")	Apertura max (mm)	Lunghezza totale (mm)
N750150320	19,70	1	44	320
N750150430	26,00	1.1/2	62	430



Codice	€	Per ø max tubi (")	Apertura max (mm)	Lunghezza totale (mm)
N750150580	39,80	2	76	580



Giratubi modello svedese

Giratubi modello svedese con **ganasse diritte piegate a 45°**, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione verniciata, rullino per la regolazione dell'apertura. Impiego: per serraggio sicuro di dadi e bocchettoni, ottima presa su tubi e manicotti.



Codice	€	Per ø max tubi (")	Apertura max (mm)	Lunghezza totale (mm)
N800800270	20,25	1/2	40	270
N800800340	26,05	1	60	340
N800800430	35,15	1.1/2	65	430



Codice	€	Per ø max tubi (")	Apertura max (mm)	Lunghezza totale (mm)
N800800550	54,10	2	85	550
N800800700	86,55	3	100	700

ESTRATTORI IDRAULICA



Giratubi modello svedese

Giratubi modello svedese con **ganasse sagomate piegate a 45°, DIN 5234, forma C**, in acciaio al cromo vanadio fucinato a stampo, ganasse bonificate, esecuzione verniciata, rullino per la regolazione dell'apertura. Impiego: profilo ganasse estremamente versatile per il serraggio sicuro di dadi e bocchettoni, ottima presa su tubi, manicotti, piatti e barre profilate.



N75020

Serie - Composta da 3 pz (cod. N75020) con apertura max fino a: 1", 1.1/2" e 2".

Codice	€	Per ø max tubi (")	Apertura max (mm)	Lunghezza totale (mm)
N750200320	19,50	1	48	320
N750200420	24,60	1.1/2	60	420
N750200550	38,40	2	80	550
N750200630	64,20	3	110	630



Serie
N80152



Codice	€	Serie di giratubi	
		Pezzi	
N801520500	81,00	3	



Giratubi modello svedese

Giratubi modello svedese con **ganasse sagomate piegate a 45°**, acciaio al cromo vanadio, esecuzione verniciata, rullino per la regolazione dell'apertura. Impiego: profilo ganasse estremamente versatile per il serraggio sicuro di dadi e bocchettoni, ottima presa su tubi, manicotti, piatti e barre profilate.



Codice	€	Per ø max tubi (")	Apertura max (mm)	Lunghezza totale (mm)
N750100270	21,70	1/2	55	270
N750100340	27,50	1	65	340
N750100430	36,00	1.1/2	85	430



Codice	€	Per ø max tubi (")	Apertura max (mm)	Lunghezza totale (mm)
N750100550	56,80	2	100	550
N750100700	87,30	3	150	700