Strettoio a leva rapido

Strettoio a leva rapido, asta dentellata in acciaio zincato profilato e temprato, asta e piastra di pressione stampate in un unico pezzo, scorrevole zincato con chiusura rapida a cremagliera tramite azionamento della leva, pulsante per lo sbloccaggio rapido, sicuro ed insensibile alle vibrazioni, **elevata forza di serraggio fino a 8.500 N**.

Codice	€	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Sezione asta (mm)
N700110010	41,10 ◇	120	60	15x6
N700110020	45,00 ◇	160	80	17,5x6,8
N700110040	51,80 ◇	200	100	22x8,5
N700110060	59,70 ◇	250	120	24,5x9,5

Codice	€	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Sezione asta (mm)
N700110090	70,80 ◇	300	140	28x11
N700110120	74,40 ◇	400	120	28x11
N700110140	79,70 ◇	500	120	28x11
N700110150	82,90 ◇	600	120	28x11

Strettoio a leva rapido in magnesio

Strettoio a leva rapido con staffa fissa e scorrevole in magnesio estremamente leggero e resistente, impugnatura in materiale plastico rinforzato in fibra di vetro e asta in acciaio di qualità trafilato a freddo.
Chiusura rapida, grazie al meccanismo dentellato è possibile raggiungere **forze di serraggio fino a 1.200 N.**

Codice	€	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Sezione asta (mm)
N702250120	19,20 ◇	120	80	20x5
N702250160	19,80 ◇	160	80	20x5
N702250200	20,30 ◇	200	80	20x5

Codice	€	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Sezione asta (mm)
N702250250	21,20 ◇	250	80	20x5
N702250300	23,70 ◇	300	80	20x5
N702250400	25,35 ◇	400	80	20x5

Strettoio utilizzabile con una sola mano

Strettoio utilizzabile con una sola mano. Asta in acciaio zincato, profilato e temprato. Impugnatura ergonomica utilizzabile con una sola mano, leva in fibra di vetro rinforzata, pulsante per spostamenti rapidi del braccio scorrevole.
Forza di serraggio fino a 5.000 N.

Codice	€	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Sezione asta (mm)
N702300300	38,20 ◇	300	100	19,5x9,5

Codice	€	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Sezione asta (mm)
N702300600	46,20 ◇	600	100	19,5x9,5

Strettoio utilizzabile con una sola mano

Strettoio utilizzabile con una sola mano, binario in guida in acciaio speciale, supporto fisso e scorrevole realizzato in poliammide resistente alla rottura. La staffa può essere fissata senza attrezzi ed è facilmente convertibile da serraggio a distanziamento. **Forza di serraggio fino a 2.000 N.**

Codice	€	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Sezione asta (mm)
N702350150	20,60 ◇	150	80	19x6
N702350300	22,90 ◇	300	80	19x6
N702350450	24,60 ◇	450	80	19x6

Codice	€	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Sezione asta (mm)
N702350600	27,60 ◇	600	80	19x6
N702350900	31,20 ◇	900	80	19x6

◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno