



Strettoio a vite tipo OMEGA



Strettoio a vite tipo OMEGA, asta in acciaio zincato profilato e temprato **con arco brevettato OMEGA per aumentare la deformazione dello strettoio**, asta e piastra di pressione stampate in un unico pezzo, scorrevole zincato con vite a passo trapezoidale in acciaio brunito e piastra mobile di pressione con testina snodata, impugnatura ergonomica bimatériale, **forza di serraggio fino a 5.000 N.**

Codice	€	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Sezione asta (mm)
N700130010	21,90	160	80	16x7,5
N700130020	29,70	200	100	19,5x9,5
N700130030	35,80	250	120	22x10,5

Codice	€	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Sezione asta (mm)
N700130050	45,00	300	140	25x12
N700130070	51,70	400	120	25x12

format Strettoio a vite con ganasce in ghisa

Strettoio a vite, asta in acciaio zincato profilato e temprato, ganascia fissa superiore in ghisa malleabile rivestita a polvere, scorrevole in ghisa malleabile rivestita a polvere con vite a passo trapezoidale in acciaio brunito e piastra mobile di pressione con testina snodata, ganascia superiore e testina snodata con tassello in plastica di protezione, **forza di serraggio fino a 5.500 N.**

N70005 - Impugnatura ergonomica in legno.

N70086 - Impugnatura in plastica bicomponente.



Finale Codice	N70005 €	N70086 €	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Sezione asta (mm)
0100	6,90		100	50	15x5
0120	9,00		120	60	20x5
0160	10,70	13,80	160	80	25x6
0200	14,10	17,90	200	100	27x7
0250	17,10	20,60	250	120	29x9
0300	21,30	26,50	300	140	32x10
0400	26,00	30,50	400	175	32x10
0500	26,60	31,00	500	120	35x11

Finale Codice	N70005 €	N70086 €	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Sezione asta (mm)
0600	28,20	32,30	600	120	35x11
0800	31,80		800	120	35x11
1000	35,60		1000	120	35x11
1250	38,50		1250	120	35x11
1500	42,40		1500	120	35x11
2000	51,80		2000	120	35x11
2500	63,00		2500	120	35x11



Strettoio a vite per grandi profondità



Strettoio a vite per grandi profondità, asta in acciaio zincato trafilato e temprato, ganascia fissa superiore in ghisa malleabile rivestita a polvere, scorrevole in ghisa malleabile rivestita a polvere con vite a passo trapezoidale in acciaio brunito e piastra mobile di pressione con testina snodata, impugnatura ergonomica in legno, **forza di serraggio fino a 7.000 N.**



Codice	€	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Sezione asta (mm)
N700170030	41,50	400	200	35x11
N700170040	52,70	400	250	40x11
N700170080	59,10	600	250	40x11

Codice	€	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Sezione asta (mm)
N700170140	74,80	800	300	45x12
N700170150	106,00	800	400	45x12
N700170190	82,40	1000	300	45x12