



## Fascette stringitubo a vite larghezza nastro 12 mm

Fascette stringitubo (tipo W1) nastro laminato con bordi rialzati e superficie interna liscia, carter in un pezzo unico, molto robusto, verniciato blu.  
Esagono vite 7 mm.



Codice	€	Pz.	Capacità serraggio Ø (mm)	Capacità serraggio minimo Ø (mm)	Larghezza nastro (mm)	Spessore nastro (mm)	Coppia di serraggio (Nm)
P605200005	0,64	◆ 50	15÷24	15	12	0,8	4-5
P605200010	0,66	◆ 50	19÷28	19	12	0,8	4-5
P605200015	0,70	◆ 50	22÷32	22	12	0,8	4-5
P605200020	0,71	◆ 25	26÷38	26	12	0,8	4-5
P605200025	0,78	◆ 25	32÷44	32	12	1	5-6
P605200030	0,78	◆ 25	38÷50	38	12	1	5-6
P605200035	0,80	◆ 25	44÷56	44	12	1	5-6
P605200040	0,94	◆ 25	50÷65	50	12	1	5-6
P605200045	1,08	◆ 50	58÷75	58	12	1	5-6
P605200050	1,10	◆ 50	68÷85	68	12	1	5-6

Codice	€	Pz.	Capacità serraggio Ø (mm)	Capacità serraggio minimo Ø (mm)	Larghezza nastro (mm)	Spessore nastro (mm)	Coppia di serraggio (Nm)
P605200055	1,22	◆ 50	77÷95	77	12	1	5-6
P605200060	1,33	◆ 50	87÷112	87	12	1	5-6
P605200065	1,41	◆ 50	104÷138	104	12	1	5-6
P605200070	1,66	◆ 50	130÷165	130	12	1	5-6
P605200075	1,99	◆ 50	150÷180	150	12	1	5-6
P605200080	2,25	◆ 50	175÷205	175	12	1	5-6
P605200085	2,52	◆ 50	200÷231	200	12	1	5-6
P605200090	2,80	◆ 50	226÷256	226	12	1	5-6
P605200095	3,15	◆ 50	251÷282	251	12	1	5-6
P605200100	3,41	◆ 50	277÷307	277	12	1	5-6



## Fascette stringitubo a vite larghezza nastro 9 mm in inox

Fascette stringitubo (tipo W4) nastro laminato con bordi rialzati e superficie interna liscia, carter base corta realizzato mediante un processo di saldatura automatizzata ad alta precisione. Questa fascetta mantiene la rotondità e la tenuta anche sui piccoli diametri. Esagono vite 7 mm.



Codice	€	Pz.	Capacità serraggio Ø (mm)	Capacità serraggio minimo Ø (mm)	Larghezza nastro (mm)	Spessore nastro (mm)	Coppia di serraggio (Nm)
P605400005	1,83	◆ 50	8÷14	8	9	0,8	2,5-3,5
P605400010	1,68	◆ 50	11÷17	10	9	0,8	2,5-3,5
P605400015	1,69	◆ 50	13÷20	12	9	0,8	3-4
P605400020	1,69	◆ 50	15÷24	15	9	0,8	3-4

Codice	€	Pz.	Capacità serraggio Ø (mm)	Capacità serraggio minimo Ø (mm)	Larghezza nastro (mm)	Spessore nastro (mm)	Coppia di serraggio (Nm)
P605400025	1,69	◆ 50	19÷28	16	9	0,8	3-4
P605400030	1,71	◆ 50	22÷32	20	9	0,8	3-4
P605400035	1,73	◆ 50	26÷38	25	9	0,8	4-4,5



## Fascette stringitubo a vite larghezza nastro 12 mm in inox

Fascette stringitubo (tipo W4) nastro laminato con bordi rialzati e superficie interna liscia, carter in un pezzo unico, molto robusto. Esagono vite 7 mm.



Codice	€	Pz.	Capacità serraggio Ø (mm)	Capacità serraggio minimo Ø (mm)	Larghezza a nastro (mm)	Spessore nastro (mm)	Coppia di serraggio (Nm)
P605450005	1,87	◆ 50	15÷24	15	12	0,8	4-5
P605450010	1,89	◆ 50	19÷28	19	12	0,8	4-5
P605450015	1,92	◆ 50	22÷32	22	12	0,8	4-5
P605450020	1,94	◆ 50	26÷38	26	12	0,8	4-5
P605450025	2,10	◆ 50	32÷44	32	12	1	5-6
P605450030	2,15	◆ 50	38÷50	38	12	1	5-6
P605450035	2,41	◆ 50	44÷56	44	12	1	5-6
P605450040	2,60	◆ 50	50÷65	50	12	1	5-6
P605450045	2,66	◆ 50	58÷75	58	12	1	5-6
P605450050	2,83	◆ 50	68÷85	68	12	1	5-6

Codice	€	Pz.	Capacità serraggio Ø (mm)	Capacità serraggio minimo Ø (mm)	Larghezza a nastro (mm)	Spessore nastro (mm)	Coppia di serraggio (Nm)
P605450055	3,18	◆ 50	77÷95	77	12	1	5-6
P605450060	3,50	◆ 50	87÷112	87	12	1	5-6
P605450065	3,93	◆ 50	104÷138	104	12	1	5-6
P605450070	4,27	◆ 50	130÷165	130	12	1	5-6
P605450075	5,40	◆ 50	150÷180	150	12	1	5-6
P605450080	6,30	◆ 50	175÷205	175	12	1	5-6
P605450085	7,00	◆ 50	200÷231	200	12	1	5-6
P605450090	8,00	◆ 50	226÷256	226	12	1	5-6
P605450095	8,80	◆ 50	251÷282	251	12	1	5-6
P605450100	9,60	◆ 50	277÷307	277	12	1	5-6