

DALFLEX®

**Fascette stringitubo tipo robusto nastro 20 mm**

Fascette stringitubo (tipo W1) a collare tipo Robusto a bordi rialzati. Grazie alla testa esagonale della vite, il serraggio può essere effettuato con chiavi inglesi o altri utensili comuni. Questo prodotto ha il tradizionale design delle fascette a bullone con punti di saldatura. Il collare però ha ben tre punti di saldatura aumentando così la sicurezza soprattutto sui diametri più grandi. Indicato per la tenuta di tubi rinforzati nei settori agricolo, idrico, fognario, per aspirazione fanghi ecc.



Codice	€	Pz.	Vite bullone	Ø (mm)	Larghezza nastro (mm)
P605700005	0,90	◆ 90	6	36-39	20
P605700010	0,90	◆ 75	6	40-43	20
P605700015	0,90	◆ 75	6	44-47	20
P605700020	0,90	◆ 70	6	48-51	20

Codice	€	Pz.	Vite bullone	Ø (mm)	Larghezza nastro (mm)
P605700025	0,95	◆ 60	6	52-55	20
P605700030	0,95	◆ 50	6	56-59	20
P605700035	0,95	◆ 40	6	60-63	20

DALFLEX®

**Fascette stringitubo tipo robusto nastro 25 mm**

Fascette stringitubo (tipo W1) a collare tipo Robusto a bordi rialzati. Grazie alla testa esagonale della vite, il serraggio può essere effettuato con chiavi inglesi o altri utensili comuni. Questo prodotto ha il tradizionale design delle fascette a bullone con punti di saldatura. Il collare però ha ben tre punti di saldatura aumentando così la sicurezza soprattutto sui diametri più grandi. Indicato per la tenuta di tubi rinforzati nei settori agricolo, idrico, fognario, per aspirazione fanghi ecc.



Codice	€	Pz.	Vite bullone	Ø (mm)	Larghezza nastro (mm)
P605750005	1,55	◆ 60	8	60-63	25
P605750010	1,55	◆ 60	8	64-67	25
P605750015	1,60	◆ 52	8	68-73	25
P605750020	1,60	◆ 48	8	74-79	25
P605750025	1,65	◆ 44	8	80-85	25
P605750030	1,70	◆ 36	8	86-91	25
P605750035	1,75	◆ 32	8	92-97	25
P605750040	1,80	◆ 24	8	98-103	25

Codice	€	Pz.	Vite bullone	Ø (mm)	Larghezza nastro (mm)
P605750045	1,90	◆ 24	8	104-112	25
P605750050	1,95	◆ 20	8	113-121	25
P605750055	2,00	◆ 16	8	122-130	25
P605750060	2,10	◆ 16	8	131-139	25
P605750065	2,20	◆ 12	8	140-148	25
P605750070	2,35	◆ 8	8	149-161	25
P605750075	2,45	◆ 8	8	162-174	25

DALFLEX®

**Fascette stringitubo a nastro larghezza 8/13 mm + carrelli in inox**

Rotolo di nastro a banda perforata e relativi blocchetti a carrello ribaltabile (tipo W4), per realizzare fascette con lunghezze variabili in funzione delle esigenze di serraggio. **Nastro fornito senza carrelli.**



Codice	€	Lunghezza nastro (m)	N° carrelli	Larghezza nastro (mm)
P605500015	32,05	◆ 30	-	8
P605500020	35,60	◆ -	100	8


Codice	€	Lunghezza nastro (m)	N° carrelli	Larghezza nastro (mm)
P605500025	52,10	◆ 30	-	13
P605500030	79,00	◆ -	100	13

bandimex

**Nastro in inox per fascette stringitubo**

Con il rotolo di nastro e le graffe da acquistare separatamente si possono ottenere in modo rapido e conveniente fascette di ogni diametro per fissare tubi flessibili, cartelli segnaletici e particolari di grandi dimensioni. Banda in acciaio INOX AISI 301. Fornita in scatola di cartone.

**Fornita senza graffe.**



Codice	€	Larghezza banda (mm)	Lunghezza rotolo (m)	Spessore banda (mm)	Peso per rotolo (Kg)
P605550005	17,80	◆ 6,4	30	0,5	0,8
P605550010	21,90	◆ 9,5	30	0,64	1,5
P605550015	30,50	◆ 12,7	30	0,75	2,3

Codice	€	Larghezza banda (mm)	Lunghezza rotolo (m)	Spessore banda (mm)	Peso per rotolo (Kg)
P605550020	37,20	◆ 16	30	0,75	2,9
P605550025	41,80	◆ 19	30	0,75	3,4