



Graffe per nastro

Graffe per nastro in acciaio INOX AISI 301.



Codice	€	Pz.	Larghezza banda (mm)
P605600005	0,15	◆ 100	6,4
P605600010	0,13	◆ 100	9,5
P605600015	0,20	◆ 100	12,7
P605600020	0,23	◆ 100	16
P605600025	0,30	◆ 100	19



Attrezzo per nastro

Attrezzo per nastro, serve per tensionare e fissare il nastro con le graffe.



Codice	€	Modello
P605650005	98,95	◆ Bandimex tool w001



Fascette in nylon

Fascette in nylon, autoestinguenti V2 secondo UL 94. L'aggancio avviene per contrasto del dente elastico della testa sulla cremagliera: una volta inserita la coda nella propria testa si forma un cappio che si può solo stringere. Servono a fissare e a sigillare. Il carico di lavoro va scelto usando un coefficiente di sicurezza non inferiore a 2. Va applicata una precarica non superiore al 10% del carico di lavoro.



Finale Codice	P60580		P60585		Misura (mm)	Ø max di fissaggio (mm)	Carico medio di apertura (daN)
	Naturale Bianco	Pz.	Nero	Pz.			
0005	0,54	◆ 100	0,54	◆ 100	100x2,5	25	11
0010	1,26	◆ 100	1,26	◆ 100	200x2,5	57	11
0015	1,26	◆ 100	1,26	◆ 100	140x3,6	36	20
0020	2,34	◆ 100	2,34	◆ 100	250x3,6	71	20
0025	2,70	◆ 100	2,70	◆ 100	300x3,6	87	20
0030	2,88	◆ 100	2,88	◆ 100	200x4,8	55	28

Finale Codice	P60580		P60585		Misura (mm)	Ø max di fissaggio (mm)	Carico medio di apertura (daN)
	Naturale Bianco	Pz.	Nero	Pz.			
0035	3,42	◆ 100	3,42	◆ 100	280x4,8	80	28
0040	4,14	◆ 100	4,14	◆ 100	370x4,8	109	28
0045	10,10	◆ 100	10,10	◆ 100	370x7,6	109	65
0050	18,60	◆ 100			530x7,6	160	65
0055	22,70	◆ 100			780x9	237	80

Fascette in poliammide con punte in acciaio

Fascette in poliammide naturale 6.6, in linea con lo standard UL94 V2 Nylon. Alta capacità di carico grazie a punte in acciaio, elevata flessibilità anche in caso di variazioni repentine della temperatura. Applicazioni: nelle situazioni in cui le fascette devono essere in grado di sopportare carichi ad alta resistenza.



Codice	€	Pz.	Misura (mm)	Ø max di fissaggio (mm)	Carico di trazione (Kg)
P606720005	3,77	◇ 100	100x2,5	24	18
P606720010	5,20	◇ 100	140x3,5	36	28
P606720015	10,10	◇ 100	200x4,5	51	40



Codice	€	Pz.	Misura (mm)	Ø max di fissaggio (mm)	Carico di trazione (Kg)
P606720020	16,20	◇ 100	360x4,5	103	40
P606720025	60,40	◇ 100	360x7,5	101	80

FASCETTE E RIVETTI