Rivettatrice manuale

Rivettatrice manuale a forti leve, corpo principale ed impugnatura in alluminio ad alta resistenza, leve ed ancoraggio in acciaio, impugnature confortevoli ed ergonomiche, serbatoio per il recupero del chiodo, fornito con naselli aggiuntivi.
Per rivetti in alluminio fino al ø 6 mm, per rivetti in acciaio e in inox fino al ø 5 mm, per rivetti in rame fino al ø 4,8 mm.

Codice	€	Lunghezza (mm)	Corsa (mm)	Peso (Kg)
P601450390	86,95 ◆	390	10,5	1,36

Rivettatrice manuale con serbatoio

Rivettatrice manuale a doppia leva con serbatoio per il recupero del chiodo tranciato, leve con demoltiplicatore della forza applicata in acciaio verniciato con impugnature ergonomiche con protezione antiscivolo. Per rivetti in alluminio-acciaio-rame-acciaio inox fino a 6,4 mm.

Codice	€	Lunghezza (mm)	Peso (Kg)
P400100010	40,95	530	1,75

Rivettatrice pneumatica

Rivettatrice pneumatica corpo in alluminio pressofuso, canotto in acciaio portaugello ø 23 mm. Per rivetti in alluminio fino a 4,8 mm e per rivetti in acciaio-rame-acciaio inox fino a 4 mm.

Codice	€	Lunghezza (mm)	Peso (Kg)
P400350005	124,75	210	1,3

Rivettatrice oleopneumatica con serbatoio

Rivettatrice oleopneumatica con trattenuta del rivetto e con serbatoio per il recupero del chiodo tranciato, canotto in acciaio portaugello ø 23 mm, corpo base ø 95 mm. Per rivetti in alluminio fino a 6 mm e per rivetti in rame-acciaio-acciaio inox fino a 4,8 mm.

Codice	€	Lunghezza (mm)	Peso (Kg)
P400300010	352,80	310	1,5

Rivettatrice oleopneumatica

Rivettatrice oleopneumatica per inserti filettati, canotto portatirante in acciaio ø 25 mm, corpo base ø 90 mm. Per inserti filettati in alluminio-acciaio-acciaio inox da M3÷M10.

Codice	€	Lunghezza (mm)	Peso (Kg)
P400400005	1.071,00	300	2

Inserto liscio filettato fondo aperto

Inserto filettato **tipo cilindrico liscio, testa larga, fondo aperto**, in acciaio zincato (A3K), l'utilizzo consente di ottenere una filettatura consistente su lamiere sottili o su materiali teneri.



Codice	€ Per conf.	Pz.	D (M)	E mm (MIN. – MÁX.)	L (mm)	ø d1 (mm)	ø d2 (mm)	K (mm)	Preforo (mm)	(N)	(N)	(Nm)
P601000060	20,60 ◆	250	6	0,5÷3	14,5	8,9	13	1,5	9,1	6500	19100	12

◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno