



Argano manuale

Argano manuale per il sollevamento e la trazione di materiali, in acciaio zincato, sistema auto-frenante con carter di protezione ingranaggi, carico minimo di funzionamento di 10 Kg. La fune e il gancio non sono compresi nella fornitura e sono da ordinare a parte.



| Codice | € | Portata max in trazione (Kg) | Portata max in sollevamento (Kg) | Sforzo max alla manovella (Kg) | ø fune (mm) | Capacità max tamburo (m) | Lunghezza fune sempre avvolta (m) | Dimensioni (mm) | Peso (Kg) |
|------------|--------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------|
| P103900035 | 132,10 | 350 | 190/80* | 20 | 3 | 8 | 0,3 | 125x105x90 | 2,6 |
| P103900050 | 161,45 | 500 | 340/180* | 20 | 4 | 10 | 0,4 | 160x155x130 | 2,6 |
| P103900075 | 176,15 | 750 | 500/240* | 20 | 5 | 13 | 0,5 | 160x155x130 | 3,6 |
| P103900090 | 225,05 | 900 | 650/270* | 20 | 6 | 16 | 0,6 | 200x155x170 | 6 |
| P103900150 | 415,90 | 1500 | 900/490* | 20 | 6,8 | 10 | 0,8 | 210x190x170 | 7,3 |
| P103900250 | 450,15 | 2500 | 1180/650* | 20 | 8 | 10 | 0,8 | 210x190x170 | 7,8 |

*Portata riferita al primo e all'ultimo strato di fune.



Sollevatore idraulico a bottiglia

Sollevatore idraulico a bottiglia, struttura sovradimensionata in acciaio alta resistenza, base d'appoggio di grandi dimensioni a garanzia della stabilità, valvola di protezione contro i sovraccarichi incorporata, avvicinamento al punto di sollevamento rapido e preciso grazie alla vite incorporata (esclusi cod. P102050005 - P102050010 - P102050060).

I modelli più pesanti sono dotati di maniglia per agevolare il trasporto.



| Codice | € | Portata (t) | Altezza da chiuso (mm) | Corsa pistone (mm) | Lunghezza vite (mm) | Peso (Kg) |
|------------|--------|-------------|------------------------|--------------------|---------------------|-----------|
| P102050005 | 64,15 | 3 | 200 | 125 | - | 4,8 |
| P102050010 | 66,40 | 3 | 240 | 160 | - | 5,2 |
| P102050015 | 77,25 | 5 | 220 | 140 | 125 | 5,5 |
| P102050020 | 73,15 | 5 | 190 | 105 | 75 | 5 |
| P102050025 | 102,00 | 5 | 275 | 195 | 160 | 6,5 |
| P102050030 | 101,25 | 10 | 240 | 150 | 125 | 8 |

| Codice | € | Portata (t) | Altezza da chiuso (mm) | Corsa pistone (mm) | Lunghezza vite (mm) | Peso (Kg) |
|------------|--------|-------------|------------------------|--------------------|---------------------|-----------|
| P102050035 | 132,00 | 10 | 310 | 225 | 175 | 9,8 |
| P102050040 | 132,00 | 15 | 245 | 150 | 120 | 10 |
| P102050045 | 185,25 | 20 | 285 | 165 | 125 | 18 |
| P102050050 | 228,75 | 25 | 285 | 165 | 125 | 19 |
| P102050055 | 265,50 | 30 | 295 | 165 | 125 | 25 |
| P102050060 | 716,25 | 50 | 270 | 160 | - | 53 |



Binda idraulica ad unghia

Binda idraulica ad unghia, completa di sollevatore idraulico a bottiglia con leva di azionamento.



| Codice | € | Portata (t) | Altezza min (mm) | Altezza max (mm) |
|------------|--------|-------------|------------------|------------------|
| P102100005 | 426,00 | 5 | 30 | 170 |



ATTREZZATURA DI SOLLEVAMENTO