



Golfare girevole H.T.


Golfare girevole H.T. destinato al sollevamento di carichi da assemblare al carico stesso mediante idoneo foro filettato, utilizzabile per ancoraggi a 90°, orientabile a 360°, vite imperdibile.

La profondità del foro filettato deve essere minimo di: 1xD acciaio, 1,25xD fusioni ghisa, 2xD alluminio, 2,5xD leghe di alluminio-magnesio.

Coefficiente di sicurezza 4, sul tiro assiale è consentito uno scostamento di +/- 5° con una riduzione della portata del 10%, testato a 20.000 cicli di fatica.

Le portate sono indicate sia sui golfari che sulle istruzioni d'uso, non idoneo per il movimento rotatorio continuato a pieno carico.

Progettato, testato e certificato secondo norme tecniche **GS-0A 15-04 - EN 1677**, idoneo al sollevamento in sicurezza secondo la **direttiva macchine 2006/42/EC**.



SECTION A-A

Misura											Coppia max di serraggio (Nm)
	0°	0°	90°	90°	0°-45°	45°-60°	Asimm.	0°-45°	45°-60°	Asimm.	
	1 braccio	2 bracci	1 braccio	2 bracci	2 bracci			3/4 bracci			
M8	1	2	0,3	0,6	0,42	0,3	0,3	0,63	0,45	0,3	8
M10	1	2	0,4	0,8	0,56	0,4	0,4	0,84	0,6	0,4	16
M12	2	4	0,75	1,5	1	0,75	0,75	1,6	1,12	0,75	25
M14	2	4	0,75	1,5	1	0,75	0,75	1,6	1,12	0,75	30
M16	4	8	1,5	3	2	1,5	1,5	3,15	2,25	1,5	60
M18	4	8	1,5	3	2	1,5	1,5	3,15	2,25	1,5	70
M20	6	12	2,3	4,6	3,22	2,3	2,3	4,83	3,45	2,3	110
M22	6	12	2,3	4,6	3,22	2,3	2,3	4,83	3,45	2,3	120
M24	8	16	3,2	6,4	4,48	3,2	3,2	6,7	4,8	3,2	195
M27	8	16	3,2	6,4	4,48	3,2	3,2	6,7	4,8	3,2	240
M30	12	24	4,5	9	6,3	4,5	4,5	9,4	6,7	4,5	320
M33	12	24	4,5	9	6,3	4,5	4,5	9,4	6,7	4,5	350
M36	16	32	7	14	9,8	7	7	14,7	10,5	7	585
M42	24	45	9	18	12,6	9	9	18,9	13,5	9	920
M48	32	64	12	24	16,8	12	12	25,2	18	12	1590

Codice	€	Ø x lunghezza Filetto (MxL) (mm)	WLL (Kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	K (mm)	CH (mm)	Peso (Kg)
P104600005	19,60	8x12	300	33,7	10	9,8	25	25,5	30	46	6	0,12
P104600010	19,60	10x15	400	33,7	10	9,8	25	25,5	30	46	6	0,12
P104600015	22,65	12x18	750	41,5	12,5	11,5	30	30,6	36,5	55,5	8	0,2
P104600020	28,10	14x18	750	41,5	12,5	11,5	30	30,6	36,5	55,5	8	0,2
P104600025	26,85	16x24	1500	49,5	14,5	15,7	35	36,5	42	64,5	10	0,35
P104600030	32,50	18x24	1500	49,5	14,5	15,7	35	36,5	42	64,5	10	0,35
P104600035	36,60	20x30	2300	58	16	18	40	42	52,5	74,5	12	0,6
P104600040	42,90	22x30	2300	58	16	18	40	42	52,5	74,5	12	0,6
P104600045	52,35	24x36	3200	69	20,5	22	49	50	61	90	12	1
P104600050	62,45	27x36	3200	69	20,5	22	49	50	61	90	12	1
P104600055	71,45	30x45	4500	86	25,5	28	60	66	75	111	17	2
P104600060	105,30	33x45	4500	86	25,5	28	60	66	75	111	17	2
P104600065	116,05	36x55	7000	105	32	30	74	77	96,5	135	22	3,4
P104600070	162,30	42x65	9000	118	38	37	82	87	110	158	24	5,7
P104600075	198,85	48x72	12000	137	43	38	95	102	124,5	180	27	8,5