



Golfare girevole con anello




Golfare girevole con anello, destinato al sollevamento di carichi da assemblare al carico stesso mediante idoneo foro filettato, utilizzabile per girare o ribaltare carichi pesanti, orientabile a 360° con anello ribaltabile a 180° autoallineante, assemblato con sfere per facilitare l'orientamento del carico.

La profondità del foro filettato deve essere minimo di: 1xD acciaio, 1,25xD fusioni ghisa, 2xD alluminio, 2,5xD leghe di alluminio-magnesio.

Coefficiente di sicurezza 4 in tutte le direzioni di carico, sul tiro assiale è consentito uno scostamento di +/- 5° con una riduzione della portata del 10%, testato a 20.000 cicli di fatica.

Le portate sono indicate sia sui golfari che sulle istruzioni d'uso, non idoneo per il movimento rotatorio continuato a pieno carico.

Progettato, testato e certificato secondo norme tecniche **GS-0A 15-04 - EN 1677**, idoneo al sollevamento in sicurezza secondo la **direttiva macchine 2006/42/EC**.



Misura											Coppia max di serraggio (Nm)
	0°	0°	90°	90°	0°-45°	45°-60°	Asimm.	0°-45°	45°-60°	Asimm.	
	1 braccio	2 bracci	1 braccio	2 bracci	2 bracci			3/4 bracci			
500 Kg - M10	1	2	0,5	1	0,75	0,5	0,5	1	0,75	0,5	16
700 Kg - M12	1,4	2,4	0,7	1,4	1	0,7	0,7	1,4	1	0,7	28
1000 Kg - M14	2	4	1	2	1,4	1	1	2,1	1,5	1	46
1400 Kg - M16	2,8	5,6	1,4	2,8	2	1,4	1,4	3	2,1	1,4	70
1700 Kg - M20/M24	3,4	6,8	1,7	3,4	2,4	1,7	1,7	3,6	2,5	1,7	135
2500 Kg - M20	5	10	2,5	5	3,5	2,5	2,5	5,3	3,7	2,5	135
4000 Kg - M24/M30	8	16	4	8	5,6	4	4	8,4	6	4	230
6700 Kg - M30	12	26,8	6,7	13,4	9,4	6,7	6,7	14	10	6,7	465
8000 Kg - M30	12,5	25	8	16	11,2	8	8	16,8	12	8	465
10000 Kg - M36	15	30	10	20	14	10	10	21,2	15	10	814
12500 Kg - M42/M45/M48	15	34	12,5	25	17,5	12,5	12,5	26,2	18,7	12,5	1304
16000 Kg - M45	25	50	16	30	21,2	15	15	31,5	22,4	15	1670
17000 Kg - M48	25	50	17	34	23,5	17	17	35,7	25,5	17	1981
18000 Kg - M56	25	50	18	36	25,2	18	18	37	27	18	3000
20000 Kg - M64	25	50	20	40	28	20	20	42,5	30	20	4738
28000 Kg - M64	32,5	84	28	56	39,2	28	28	58,8	42	28	4738
31500 Kg - M72	50	100	31,5	63	44,1	31,5	31,5	66,2	47,2	31,5	6913
35000 Kg - M80	50	100	35	70	49	35	35	73,5	52,5	35	9625
40000 Kg - M90	50	100	40	80	56	40	40	85	60	40	14000

Codice	€	Ø x lunghezza Filetto (MxL) (mm)	WLL (Kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	H (mm)	SW (mm)	Ø D1 (mm)	Peso (Kg)
P104700015	44,60	10x18	500	30	13	46	50	105	30	38	0,48
P104700020	44,60	12x18	700	30	13	46	50	105	30	38	0,5
P104700025	47,00	14x20	1000	30	13	46	50	105	30	38	0,53
P104700030	47,60	16x20	1400	30	13	46	50	105	30	38	0,53
P104700035	52,65	20x30	1700	30	13	46	50	105	30	38	0,53
P104700040	52,65	24x30	1700	30	13	46	50	105	30	38	0,53
P104700045	54,05	20x30	2500	34	16	57	61	131	40	50	1,05
P104700050	73,10	24x30	4000	40	18	70	68	153	48	58	1,63
P104700055	80,10	30x35	4000	40	18	70	68	153	48	58	1,63
P104700060	93,95	30x35	6700	45	22	65	71	156	70	80	2,85
P104700065	109,30	30x45	8000	50	23	91	86	200	80	90	4,4
P104700070	132,50	36x54	10000	50	23	91	86	200	80	90	4,62
P104700075	136,85	42x63	12500	50	23	91	86	200	80	90	5,2
P104700080	156,50	45x60	12500	50	23	91	86	200	80	90	5,2
P104700085	156,50	48x72	12500	50	23	91	86	200	80	90	5,2
P104700090	389,90	45x60	16000	70	32	120	112	262	100	120	10,9
P104700095	389,90	48x60	17000	70	32	120	112	262	100	120	10,9
P104700100	397,05	56x78	18000	70	32	120	112	262	100	120	10,9
P104700105	530,85	64x96	20000	70	32	120	112	262	100	120	10,9
P104700110	1.845,00	64x96	28000	90	45	124	165	333	140	170	29
P104700115	1.845,00	72x108	31500	90	45	124	165	333	140	170	29
P104700120	1.856,00	80x120	35000	90	45	124	165	333	140	170	29
P104700125	1.897,00	90x135	40000	90	45	124	165	333	140	170	29