Tubo flessibile raccordato per ingrassatori

Tubo flessibile raccordato per ingrassatori in materiale termoplastico.
Raccordi pressati attacco con filettatura maschio da M10x1.
Pressione di esercizio: 150 bar. Pressione di scoppio: 600 bar.

Codice	€	Lunghezza (mm)
P502550030	2,55	300
P502550040	2,90	400
P502550050	3,18	500

Codice	€	Lunghezza (mm)
P502550060	3,65	600
P502550070	3,95	700

Lubrificatore automatico

Lubrificatore automatico programmabile può essere regolato in 7 diversi periodi a scelta tra 1 e 12 mesi; regolazione, durata e attivazione tramite un pomello posto sul lubrificatore. Assicura la lubrificazione in posizioni difficili senza fermare la macchina, si può installare nella posizione più comoda e lubrificare un punto distante con una prolunga di lunghezza massima 2 m. Può essere riempito con una vasta gamma di grassi ad alto rendimento resistenti alla separazione olio/sapone.
Struttura robusta in plastica riciclata, la valvola di sfiato si attiva a 5 bar, avverte in caso di ostruzione dei canali d'ingrassaggio.

Codice	€	Capacità (ml)	Attacco filettato (G)	ø corpo (mm)	Altezza corpo (mm)	Temperatura di esercizio max (°C)
P502750120	42,05	120	1/4	74	120	60

Ingrassatore in acciaio a leva professionale



Ingrassatore a leva professionale con caricamento manuale, corpo in acciaio verniciato.

Codice	€	Capacità (g)	B (mm)	C (mm)	Erogazione (cm³)	Pressione max (bar)
P502600500	34,35	500	60	320	1,4	400
P502600750	36,65	750	60	410	1,4	400
P502601000	38,15	1000	60	490	1,4	400

Ingrassatore in acciaio a leva per cartucce



Ingrassatore in acciaio a leva **per cartucce cod. P50265**, corpo in acciaio verniciato.

Codice	€	Capacità (g)	B (mm)	C (mm)
P502630600	18,50	600	60	380

Cartuccia grasso universale

Cartuccia grasso **al litio tipo universale** per ingrassatori manuali e ad aria compressa. Temperatura di impiego fino a 120 °C. **Involucro trasparente**.

Codice	€	Contenuto (g)	ø (mm)	Lunghezza (mm)
P502650005	7,70	600	56	300

◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno