



Troncatrice combinata per legno

Troncatrice combinata per legno, banco sega e troncatrice in un unico utensile, **struttura in alluminio pressofuso con piano superiore da 360x462 mm completo di guida**, regolazione in altezza del piano, **lama con inserti in metallo duro**, guida taglio piano superiore a 0° e 45°, predisposizione per impianto di aspirazione sul corpo macchina, **protezione contro il riavvio accidentale**, predisposizione per il montaggio dei morsetti frontali.

Dotazione: - 1 lama - 1 asta fermo barra - 1 set chiavi - 1 protezione supplementare - 1 spingipezzo



Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	N° di giri (1/min)	Ø lama (mm)	Ø foro della lama (mm)	Capacità max di taglio a 0° (LxH) (mm)	Capacità max di taglio a 45° dx/sx (LxH) (mm)	Capacità max di taglio a 45° inclinato (LxH) (mm)	Altezza max di taglio piano di lavoro superiore (mm)	Peso (Kg)
R554000005	353,05	1550	230	4200	254	30	162x78	112x60	150x105	40	14,5



Troncatrice combinata per legno

Troncatrice combinata per legno, banco sega e troncatrice in un unico utensile, **struttura in alluminio pressofuso**, motore ad induzione silenzioso, **lama con inserti in metallo duro con intagli afoni**, impugnatura frontale posizionabile in 3 posizioni, **protezione contro il riavvio accidentale**, predisposizione per il montaggio dei morsetti verticali e frontali.

Dotazione: - 1 lama - 1 morsetto verticale - 1 set chiavi - 1 protezione supplementare



Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	N° di giri (1/min)	Ø lama (mm)	Ø foro della lama (mm)	Capacità max di taglio a 0° (LxH) (mm)	Capacità max di taglio a 45° dx/ sx (LxH) (mm)	Capacità max di taglio a 45° inclinato (LxH) (mm)	Altezza max di taglio piano di lavoro superiore (mm)	Peso (Kg)
R353050005	601,00	1300	230	2850	305	30	168x78	105x78	160x63	53	21



Levigatrice orbitale

Levigatrice orbitale, con sistema di fissaggio stabile e robusto, supporto in lamiera metallica con panno in feltro per una durata maggiore, meno vibrazioni e una semplice sostituzione dei fogli, impugnatura ergonomica, **pedino oscillante** con sistema di supporto robusto per levigature di lunga durata, interruttore protetto da polvere, **contenitore** trasparente per la polvere **con microfiltro** ottimizzato, pulizia più semplice e visione migliore.

Dotazione: - 1 contenitore per la polvere incluso microfilter - 1 piastra foracarta - 1 foglio di carta abrasiva.



Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	N° di giri (1/min)	N° oscillazioni a vuoto (1/min)	Ø max oscillazioni (mm)	Dimensione piastra (mm)	Fissaggio abrasivo	Peso (Kg)
R402250005	104,55	180	230	12000	24000	1,6	80x130	a strappo	1,2

SEGHETTI ALTERNATIVI E CIRCOLARI
LEVIGATRICI E PIALLETTI