Mandrino per maschiatrice

Mandrino a cambio rapido per maschiatrice cod. R753800005, fornito con 5 portamaschi.

Codice	€	Capacità (M)
R753820005	153,90 ◆	3÷10

Cacciavite pneumatico diritto con frizione

Cacciavite pneumatico diritto reversibile, avvitamento a pressione, con regolazione della coppia di serraggio, con scarico posteriore silenziato dell'aria, peso e lunghezza ridotti.

Codice	€	Coppia (Nm)	Velocità a vuoto (gir/min)	Consumo aria (l/min)	Attacco	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Peso (Kg)	Rumorosità dB(A)
R751050002	737,00 ◇	0,35÷1,1	1000	160	1/4"	1/4"	180	0,34	70
R751050010	744,40 ◆	1,1÷2,1	1100	200	1/4"	1/4"	187	0,43	70

Cacciavite pneumatico a pistola con frizione

Cacciavite pneumatico a pistola con frizione a ralle, regolazione esterna ad arresto automatico, anelli colorati per l'identificazione di coppia, 3 innesti disponibili per l'aria.
Interruttore per inversione, impugnatura morbida.

Codice	€	Coppia (Nm)	Velocità a vuoto (gir/min)	Consumo aria (l/min)	Attacco	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s²)	Rumorosità dB(A)
R752950005	824,10 ◆	1÷7,5	1000	600	1/4"	1/4"	235	1,1	< 2,5	80

Cacciavite pneumatico a pistola con frizione

Cacciavite pneumatico a pistola con frizione a ralle con regolazione esterna, anelli colorati per l'identificazione della coppia, 3 innesti disponibili per l'aria.
Interruttore per inversione, impugnatura morbida.

Codice	€	Coppia (Nm)	Velocità a vuoto (gir/min)	Consumo aria (l/min)	Attacco	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s²)	Rumorosità dB(A)
R752900005	394,00 ◆	1÷6	1700	600	1/4"	1/4"	190	0,9	< 2,5	77

Cacciavite pneumatico a pistola con frizione

Cacciavite pneumatico a pistola con frizione, si arresta automaticamente al raggiungimento della coppia preimpostata, assicurando una elevata precisione e ripetibilità dell'avvitatura, regolazione esterna della frizione, scarico posteriore silenziato, reversibile.

Codice	€	Coppia (Nm)	Velocità a vuoto (gir/min)	Consumo aria (l/min)	Attacco	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s²)	Rumorosità dB(A)
R751100001	827,85 ◇	1,1÷2,1	1100	200	1/4"	1/4"	170	0,71	-	70
R751100003	848,20 ◇	1,6÷4	800	300	1/4"	1/4"	175	0,87	-	74
R751100005	961,30 ◇	5÷10,5	480	500	1/4"	1/4"	198	1,20	-	74

◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno