Smerigliatrice pneumatica assiale 60.000 giri

Smerigliatrice pneumatica assiale, compatta, ottima maneggevolezza, ideale per applicazioni in spazi con accesso ristretto. **Fornita con pinza ø 3 mm.**
Per ricambio pinze vedi cod. R753950005.

Codice	€	Velocità a vuoto (gir/min)	Potenza (W)	Consumo aria (l/min)	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s²)	Rumorosità dB(A)
R753030005	147,80 ◆	60000	40	192	1/4"	133	0,2	< 2,5	71

Smerigliatrice pneumatica assiale 60.000 giri

Smerigliatrice pneumatica assiale, ideale per uso con microfrese e mole con perno di piccolo diametro. **Fornita con pinza ø 3 mm.**

Codice	€	Velocità a vuoto (gir/min)	Potenza (W)	Consumo aria (l/min)	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s²)	Rumorosità dB(A)	Pressione di lavoro (bar)	ø ricambio pinza (mm)
R754050005	197,40 ◆	60000	96	500	1/4"	156	0,35	< 2,5	77	3,8	-
R754059005	11,90 ◆	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3

Smerigliatrice pneumatica assiale 22.000 giri

Smerigliatrice pneumatica assiale, regolatore di velocità massima variabile, scarico posteriore, valvola di sicurezza a leva con protezione da un avvio accidentale. **Fornita con pinza ø 6 mm.**
Per ricambio pinze vedi cod. R753950010 e R753950020.

Codice	€	Velocità a vuoto (gir/min)	Potenza (W)	Consumo aria (l/min)	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s²)	Rumorosità dB(A)
R753050030	76,35 ◆	22000	470	736	1/4"	165	0,57	< 2,5	101

Pinza elastica per smerigliatrice assiale

Pinza elastica per smerigliatrice assiale.

Codice	€	ø (mm)
R753950005	22,70 ◆	3
R753950010	10,30 ◆	3
R753950015	57,70 ◆	3

Codice	€	ø (mm)
R753950020	21,65 ◆	6
R753950025	57,70 ◆	6

Smerigliatrice pneumatica assiale 28.000 giri

Smerigliatrice pneumatica assiale, regolatore di velocità massima variabile, scarico posteriore, innesto aria girevole, valvola di sicurezza a leva con protezione da un avvio accidentale. **Fornita con pinza ø 6 mm.**
Per ricambio pinze vedi cod. R753950010 e R753950020.

Codice	€	Velocità a vuoto (gir/min)	Potenza (W)	Consumo aria (l/min)	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s²)	Rumorosità dB(A)
R753050010	105,10 ◆	28000	240	560	1/4"	160	0,4	3,6	80

Smerigliatrice pneumatica assiale con display digitale

Smerigliatrice pneumatica assiale con display digitale per il controllo della velocità consigliata degli utensili, scarico posteriore, valvola di sicurezza a leva con protezione da un avvio accidentale.
Fornita con pinza ø 6 mm.

Finale Codice	R75410 €	R75415 €	Velocità a vuoto (gir/min)	Potenza (W)	Consumo aria (l/min)	Innesto aria	Vibrazione ISO 28927 (m/s²)	Pressione di lavoro (bar)	ø ricambio pinza (mm)	R75410 Lunghezza totale (mm)	R75410 Peso (Kg)	R75410 Rumorosità dB(A)	R75415 Lunghezza totale (mm)	R75415 Peso (Kg)	R75415 Rumorosità dB(A)
0005	143,85 ◆	177,45 ◆	25000	220	570	1/4"	< 2,5	4,5	-	192	0,52	79	295	0,87	85
9005	11,90 ◆	11,90 ◆	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
9010	11,90 ◆	11,90 ◆	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-

◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno